

郑州中高温箱式电阻炉

产品名称	郑州中高温箱式电阻炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

中高温箱式电阻炉 用途概述：

该系是一体式高温马弗炉，在炉体和控制部分做了整合，大大的降低了所占空间。其主要用于冶金、玻璃、陶瓷

耐火材料、晶体、电子元器件、窑炉制造以及小型钢铁的零件的退货，回火等高温热处理等领域；也是产品高温烧结时的理想设备。

中高温箱式电阻炉 炉膛选择：

耐火砖炉膛（型号后带“N”系列）：是传统的耐火材料，具有应用广泛，*等特点。

陶瓷纤维炉膛（型号后带“A”系列）：能满足各种快速烧结的要求，是传统炉膛的升级产品。

智能高温马弗炉 产品特点：

大屏幕液晶显示，整机一体式设计，*特的门炉设计，使开门操作较加安全便捷。

箱体采用优质冷轧钢板，外壳染色由高温烘烤而成，较加耐用。

采用微电脑PID温度控制器，控温精准可靠。

重量轻，移动较加方便。

升温速度快，使用较加高效。

外观设计较加合理，温度均匀，使用较加便捷。

设有过流，过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施，确保使用较加安全。

隔热效果佳，箱体壁和炉膛采用双层结构设计，并用陶瓷纤维板做隔热保温材料。

智能高温马弗炉技术参数：

指标/型号	2.5-10A	4-10A	8-10A	12-10A	2.5-12A	4-12A	8-12A	MF-12-12 A
电源电压	AC220V 50HZ		AC380V 50HZ		AC220V 50HZ		AC380V 50HZ	
较高温度	1000				1200			
使用温度	RT+50 ~ 950				RT+50 ~ 1100			
炉膛材料	陶瓷纤维							
加热方式	镍铬丝（含钼）							
显示方式	液晶显示							
控温方式	程序PID控制							
结构方式	一体式							
输入功率	2.5KW	4KW	8KW	12KW	2.5KW	4KW	8KW	12KW
工作室尺寸 W×D×H(mm)	120×200 ×80	200×300 ×120	250×400 ×160	300×500 ×200	120×200 ×80	200×300 ×120	250×400 ×160	300×500 ×200
有效容积	2L	7L	16L	30L	2L	7L	16L	30L

*性能参数测试在空载，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。型号后带“A”的为陶瓷纤维炉膛。