

# 模具喷丝板残胶煅烧高温烘箱

产品名称	模具喷丝板残胶煅烧高温烘箱
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

### 模具喷丝板残胶煅烧高温烘箱

炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰；炉胆材料：采用高铝内胆，耐磨度好，高温炉上下左右四面发热；隔热方法：保温砖及保温棉；测温口：热电偶从炉体后上方进入；接线柱：发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置；控制器：位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体加热元件：高温硅碳棒；整机重量：约130KG标准包装：木箱

### 熔喷布模具煅烧炉SXL-1060温度控制系统

温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶；控制系统：LTDE全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1 成套电器：采用接触器，散热风扇，固态继电器；时间制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；温保护：内置式二级温保护装置，双重保险。；运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行。

### 模具喷丝板残胶煅烧高温烘箱详细参数：

型号	SX2-8-13	SX2-12-13	SX2-16-13
模具数量	一出	一出二	一出三
温度范围( )	100 ~ 1300		
波动度( )	± 2		
显示精度( )	1		
炉膛尺寸(mm)	400 × 250 × 160	500*300*200	800*300*200
外形尺寸(mm)	755 × 570 × 650	870*610*745	1050*570*650
升温速度( /min)	10		
整机功率(w)	8	12	16
电 源	380V, 50Hz		

