

# RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR 多股阻燃软电缆3X10+1 3X16+1

产品名称	RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR 多股阻燃软电缆3X10+1 3X16+1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZRVVR 3X10+1 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR 多股阻燃软电缆 3X10+1 3X16+1

ZA-RVV获得煤安证通信电源阻燃软电缆

独股阻燃软电缆ZA-RVV1X10 1X16 1X25 1X35

1X50 1X70 1X95 1X120 1X240 1X150

1X185 1X300 1X400

天津市电缆总厂分厂生产研发的市内通信电缆，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆，各种性证书齐全，质量可靠！！

公司名称：天津市电缆总厂分厂

### 【简单介绍】

rvvp1\*2\*0.75 屏蔽软电缆

## 【详细说明】

### ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。产品标准：YD/T1173-2001产品型号：ZA-RVV ( ZRRVV ZRVVR RVVZ ) 通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22 ( ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22 ) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用U<sub>0</sub>、U表示，单位为V。U<sub>0</sub>--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U<sub>0</sub>和U值。

电源线 阻燃电缆 销售郭婷 RVVZ RVVZ22 ZA-RVV 多股阻燃软电缆 3X10+1 3X16+1