

## 硅胶布 玻璃纤维硅胶布 玻璃纤维硅树脂布

产品名称	硅胶布 玻璃纤维硅胶布 玻璃纤维硅树脂布
公司名称	常熟市嘉诚织造有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:嘉诚 型号:SRC1.0 产地:苏州
公司地址	碧溪镇李村胡长路18号
联系电话	86-0512-52291085 13915610627

### 产品详情

公司生产的玻璃纤维硅橡胶布有压延和涂覆二种工艺，按涂层分类有：单面、双面、一面半生胶一面熟胶、两层布三层胶。长期工作温度为250 以下，工作压力为300kpa。短期16小时可承受280 ，有很好的耐候性。单面硅胶布主要用于柔性织物补偿器的外层，双面硅胶布可用于密封层。硅橡胶可做成阻燃型的用于有消防要求的场合。但注意硅橡胶布不能用于含SO<sub>2</sub>成份的烟气和水蒸汽的场合。

- 适用范围 硅橡胶具有优良的耐热老化，高绝缘性能的耐天侯老化性能的高分子弹性体。经与玻璃纤维涂覆组成复合材料，是一种高性能，多用途的新型复合材料。已被广泛用于航天、化工、大型发电设备、机械、冶金非金属膨胀节（补偿器）等领域。
- 特点 玻璃纤维涂覆硅橡胶制品，有其独特的耐高温性、耐透气性、具有较高的电绝缘等级、优异的耐天侯老化性能，和又具有柔软且韧性的特点，而优于普通的涂层织物。
- 贮存、运输 在0-40度，相对温度<75%的环境中贮存，距热源至少1米以上，并避免与酸碱等对橡胶有害的特质接触，运输中，防止挤压及锐物。
- 产品颜色

可分为红色、橘黄色、灰色、银灰色、黑色、白色等，也可根据客户具体要求生产。