

# 聚酯长丝布两布一膜规格150g/0.3mm/150g

产品名称	聚酯长丝布两布一膜规格150g/0.3mm/150g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.70/平方米
规格参数	使用方法:铺设, 搭接10cm, 热熔接缝, 回填锚固 用途:人工湖、河道、蓄水池、水库、鱼塘藕池 特点:隔离, 防水, 防护抗冲击, 加筋
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

聚酯长丝布两布一膜规格150g/0.3mm/150g

德州润泽土工材料有限公司提供聚酯长丝布两布一膜, 规格为150g/0.3mm/150g。该产品是一种经过压延工艺加工而成的复合材料, 具有多种特点和用途。价格为5.70元/平方米。以下是关于该产品的详细介绍

### 使用方法

铺设将聚酯长丝布两布一膜铺设在需要的区域上, 确保完全覆盖。

搭接10cm在铺设时, 需要将不同卷材之间进行搭接, 搭接宽度为10cm, 以确保接缝的牢固性。

热熔接缝通过热熔技术, 将不同卷材的接缝进行熔接, 形成完整的防水层。

回填锚固在完成铺设和接缝熔接后, 需要回填土壤进行锚固, 以增加聚酯长丝布两布一膜的稳固性。

### 用途

人工湖聚酯长丝布两布一膜适用于人工湖的防水工程, 能够有效隔离水体与地下水, 保护基础设施。

河道在河道的修复和防护中, 聚酯长丝布两布一膜可以承担加筋和防护抗冲击的作用, 延长河道的使用寿命。

蓄水池和水库作为蓄水池和水库的防水材料, 聚酯长丝布两布一膜具有良好的防渗性能, 能够有效减少水资源的损失。

鱼塘藕池在鱼塘和藕池的养殖过程中, 聚酯长丝布两布一膜能够起到隔离和防水的作用, 保护水质。

## 特点

隔离聚酯长丝布两布一膜可以有效隔离不同介质，防止介质间的相互渗透。

防水该产品具有良好的防水性能，能够有效阻止水分进入结构内部。

防护抗冲击聚酯长丝布两布一膜的加筋作用能够增加结构的抗冲击性能，提高结构的稳定性。

加筋由于聚酯长丝布两布一膜具有加筋效果，能够增强结构的承载能力。

问答问如何保证聚酯长丝布两布一膜与土壤的粘结性

答在铺设聚酯长丝布两布一膜时，可以使用专用的土工合成材料胶进行粘结，确保聚酯长丝布两布一膜与土壤的牢固粘结。

问聚酯长丝布两布一膜是否具有耐候性

答是的，聚酯长丝布两布一膜具有良好的耐候性，可以适应各种气候条件下的使用。