

不锈钢人孔生产厂家排名

产品名称	不锈钢人孔生产厂家排名
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 常压人孔主要材质为304/316/321/316l等不锈钢刚才制作而成。通常主要安装在乳制品、葡萄酒、啤酒、饮料、生物工程等工业领域大罐及容器上面。因为应用部位对压力的承受力有很高要求，所以对于压力人孔的不锈钢板的选择和厚度及压力人孔本身的强度和密封性的要求是技术的关键所在。

在阻火呼吸阀正常工作情况下，紧急泄压人孔基本保持密封状态，储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时，泄压人孔的泄压盖自动顶开，进行紧急泄压，使罐内压力保持正常；当罐内压力急剧减压或超真空时，吸入阀便开启急剧吸入大气，维护罐内正常压力；当吸入大气带有火花、火焰时，阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过，以保护储罐的安全。按美国石油学会api20005常压和低压储罐的通气6的规定，为了防止储罐内部发生超压事故可采用以下措施。

不锈钢常压人孔使用什么密封圈跟介质有关，一般情况下常用的硅橡胶密硅圈，这种密封圈具有极好的密封性能，防水不漏。可在150°下几乎永远使用而无性能变化等优点。而氟橡胶密封圈具备优异的阻燃性、气密性、耐高温、耐油、耐溶剂、耐燃、耐化学物与耐气候的性质，通常用于食品、化工、酿酒、生物等领域。介与二者之间，三元乙丙橡胶密封圈：具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。可用于醇类及酮类，还可用于高温水蒸气环境之密封。有客户咨询有关不锈钢常压人孔配什么密封圈好，与客户沟通了详细使用用途及要求，并了解了使用介质，后了解到，客户要的常压罐上的人孔密封圈配硅橡胶密封圈即可，这种密封圈被市场大量使用，不仅价格实惠。而且密封性能也好。人孔实拍图

人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其直于罐顶透

光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与*个人孔相隔90°。 我公司生产管理严格按照iso9001国际质量体系的要求进行，并拥有先进的机械加工、检测设备和高技术的、高素质的员工队伍，保证了产品的高层次,生产各种材质的不锈钢人孔,圆形保温人孔、水平吊盖人孔、dn600常压人孔、74dd标准人孔、烟道除灰孔、椭圆人孔,圆形人孔,保温人孔,矩形人孔,压力人孔等，人孔种类有常压式、压力式、手轮式、长方形、椭圆、椭圆带镜、手孔、方形等；规格材质可根据客户选择生产。由于标准人孔安装在油罐的*下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装标准人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。根据使用压力分类：不锈钢人孔根据使用压力分为：常压人孔，压力人孔等。