

防爆电控箱，防爆仪表箱，防爆配电箱

产品名称	防爆电控箱，防爆仪表箱，防爆配电箱
公司名称	乐清市博辉防爆电器有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	086-057762785595 15858804111

产品详情

吉林防爆动力配电箱(电磁起动器)厂家,防爆动力配电箱厂家,上海电控箱批发生防爆电磁起动箱新品上市

【BXD-Q系列防爆动力配电箱(电磁起动)】适用范围 适用于1区、2区危险场地。

适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。【BXD-

Q系列防爆动力配电箱(电磁起动)】技术参数 防爆标志:Exde BT4 *Exde BT6 Exde CT4

*Exde CT6 额定电压：AC380/220V/50Hz 额定电流：1A-250A 防护等级：IP54、*IP65

防腐等级：WF1*WF2【BXD-Q系列防爆动力配电箱(电磁起动)】产品特点 壳体采用铝合金压铸成型，(外壳为钢板焊接而成),内装各种电器，如：小型断路器，塑壳断路器，交流接触器，时间继电器，中间继电器，热继电器，电流互感器，转换开关，熔断器，电流表，电压表，按钮，指示灯等。

本产品具有控制各种电路的功能； 电缆或钢管布线； 可根据用户要求特制。【BXD-

Q系列防爆动力配电箱(电磁起动)】订货须知 订货时应注明综合配电箱的支路数，各支路相应的电流以及需安装的电器(应注明电器型号规格及厂家)；如特殊要求，必须要注明；

如需带总开关，则请注明总开关的电流及极数； 必须注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

用户应供相应的电气系统图纸，本公司并以此电气图进行设计生产【BXD-

Q系列防爆动力配电箱(电磁起动)】适用范围 适用于1区、2区危险场地。

适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。【BXD-

Q系列防爆动力配电箱(电磁起动)】技术参数 防爆标志:Exde BT4 *Exde BT6 Exde CT4 *Exde CT6

额定电压：AC380/220V/50Hz 额定电流：1A-250A 防护等级：IP54、*IP65

防腐等级：WF1*WF2【BXD-Q系列防爆动力配电箱(电磁起动)】产品特点 壳体采用铝合金压铸成型，(外壳为钢板焊接而成),内装各种电器，如：小型断路器，塑壳断路器，交流接触器，时间继电器，中间继电器，热继电器，电流互感器，转换开关，熔断器，电流表，电压表，按钮，指示灯等。

本产品具有控制各种电路的功能； 电缆或钢管布线； 可根据用户要求特制。【BXD-Q系列防爆动

力配电箱(电磁起动)】吉林防爆动力配电箱(电磁起动器)厂家,防爆动力配电箱厂家,上海电控箱批发生防爆电磁起动箱新品上市订货须知 订货时应注明综合配电箱的支路数，各支路相应的电流以及需安装的电器(应注明电器型号规格及厂家)；如特殊要求，必须要注明；

如需带总开关，则请注明总开关的电流及极数； 必须注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

用户应供相应的电气系统图纸，本公司并以此电气图进行设计生产

