

防爆无极灯，防爆照明配电箱，防爆动力箱

产品名称	防爆无极灯，防爆照明配电箱，防爆动力箱
公司名称	乐清市博辉防爆电器有限公司
价格	5200.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	086-057762785595 15858804111

产品详情

专业生产BXD51防爆动力配电箱，防爆动力检修箱，防爆动力箱厂家

采用铝合金壳体或钢板焊接而成，内装小型断路器，防爆等级IIBT4，防护等级IP54，产品质量可靠。

主要适用于1区、2区危险场所；本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6、具体功能及外形可根据用户要求特制 销售热线 0577-62635015 18058338637

产品特点

防爆动力配电箱外壳一般采用铝合金壳体或钢板焊接而成，内装小型断路器，防爆等级IIB T4，防护等级IP54，产品质量可靠。主要适用于1区、2区危险场所；2. IIA、II B、C类爆炸性气体环境；3. 可燃性粉尘场所。

二、防爆动力配电箱，防爆动力检修箱，BXD51防爆动力配电箱型号含义 BX D 51- /

WF1户外防中腐蚀 出线口规格 出线口数 出线口方向 进线口规格 进线口数 进线口方向

总开关电流 K：主回路带总开关 支路数 设计序号 动力 防爆配电箱 三、主要参数

防腐等级 额定电流(A) 额定电压(V) 防爆标志 支路数 防护等级 四、产品特点

1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。6、具体功能及外形可根据用户要求特制

防爆动力配电箱，防爆动力检修箱，BXD51防爆动力配电箱