

防爆电力箱，防爆检修箱，防爆挠线管

产品名称	防爆电力箱，防爆检修箱，防爆挠线管
公司名称	乐清市博辉防爆电器有限公司
价格	2600.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	086-057762785595 15858804111

产品详情

防爆控制箱主要包括用于控制照明系统的照明配电箱和用于控制动力系统的动力箱。这类产品大部分结构为组合式，最多可控制12个回路，其外壳大部分是以铸造铝合金材料制作的，也有一部分为钢板焊接的，还有很少一部分为绝缘材料外壳。其内部主要由断路器、接触器、热继电器、转换开关、信号灯、按钮等元件构成，制造厂还可根据用户需要而选择配备。适用范围：

1. 1区、2区危险气体场所;
2. A、 B、 C类T1~T6组爆炸性 气体或蒸气环境;
3. 3. 户内、户外(IP54,IP65*)。

主要技术参数Main inplication

使用类别

Usage 额定电压(V)

Rated voltage 额定电流(A)

Rated current 防护等级

Protectiongrde 防爆标志

Ex-mark 防腐等级

Corrosion

Proof grde 进线口螺纹及电缆外径 AC-3

AC-4 220*380 10 IP54

IP65 ExedIIBT6

ExedIICT6 F1 G3/4-G1 1/2

10-26 特点：1.防爆控制箱外壳采用钢板焊接或铸铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构。

2.2.隔爆型外壳内装元件可装防爆按钮、防爆元件、防爆信号灯、防爆转换开关及防爆仪表等防爆元件和交流接触器、热继电器、温控器及各种功能模块等普通电器元件；增安型外壳内装按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件。

3.控制箱内部元件根据用户的要求进行排列，可实现多种功能。

4.内装元件及信号灯颜色请用户在选型时予以注明，该产品根据用户要求变化多端，订货时须提供电气线路图

5.防爆控制箱采用隔爆型外壳和增安型外壳和增安型外壳组成的复合型结构，采用优质钢板焊接而成，表面喷塑，或采用玻璃纤维不饱和聚酯树脂压制而成，内装元件有隔爆型控制开关和控制按钮以及防爆信号灯和各种过载仪表，控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种规格可以选用，信号灯有红、绿、黄、白等四种，仪表可任意选配电流表，电压表，温控仪，转速表等。符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。