

壳牌润滑油 壳牌润滑油沈阳总代理 意荷克润滑油

产品名称	壳牌润滑油 壳牌润滑油沈阳总代理 意荷克润滑油
公司名称	深圳市意荷克科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路新二体育中心综合楼1325
联系电话	19879186862 19879186862

产品详情

壳牌奇伟士G润滑油Shell Clavus G Oil壳牌奇伟士G冷冻机油是由不含添加剂的经加氢处理的环矿物基础油组成。精选的基础油和先进的精炼技术赋予该油品的性慧，特别适用于冷冻压缩机的润滑使用。应用·制冷压缩机

壳牌奇伟士G可以用于采用卤代烃制冷剂(R12·R22)和烃类制冷剂(如 R600a)为制冷剂的冷冻压缩机润滑。也用于空调系统和低至高蒸发温度的商用和民用冷冻系统·氨作为制冷剂当制冷剂系统的密封一陞不能被保证时，奇伟士G不应该用于低蒸发温度的氧制冷剂系统中性能特征·优异的热稳定性和氧化稳定性，壳牌润滑油，抵抗油品分解和油泥的产生。

- 优异的化学稳定性，与冷冻机中常用制冷剂不起反应。防止制冷剂的分解，特别是氟里昂制冷剂。
- 的润滑性能，在运动部件之间保持充足的油膜强度，壳牌润滑油沈阳总代理，并起到密封作用，减少系统内泄漏。
- 优异的低温性能，如渠少量的润滑油被带入冷冻系统的低温区域，由于具有的低温性能，仍可以保持良好的流动状态，不会堵塞系统。

Shell Tellus TD46 详细信息: Tellus TD 46 ISO Viscosity grade 46 Kinematic Viscosity ASTM D 445 at 40 ° C 2 47 mm /s at 100 ° C 2 9 , 3 mm /s Viscosity Index ISO 2909 185 Density at 15 ° C kg/l ISO 12185 874 Flash Point COC ° C ISO 2592 190 Pour Point ° C ISO 3016 -54

壳牌可耐压 (Omala) S4 GX 润滑油 (原名: 可耐压HD 润滑油) Shell Omala S4 GX Oil 应用: 1.运行在苛刻工况下的工业闭式齿轮减速系统。2.特别推荐用于某些需要终生的润滑系统。3.滑动轴承和滚动轴承。4.循环油系统。性能特征: 1.的负载传递和抗微点蚀能力, 延长零件寿命。2.优异的化和热稳定性, 延长润滑剂使用寿命3.更长的服务寿命4.优

异的润滑性能提高齿轮传动效率5.杰出的对所有金属表面防锈和抗腐蚀保护。
产品技术参数壳牌可耐压S4 GX150220320460680 ISO 粘度级别150220320460680 运动粘度
a40 mm²/s157.7229.4312.7462.6670.4 运动粘度 a100 mm²/s21.728.335.450.064.9
粘度指数163160159170169 闪点COC 238250252264256 倾点-45-45-42-36-33 密度 a15
kg/m3877881883879881 FZG负载能力测试失效级别>12>12>12>12>12 Timken OK 载荷>85>8
5>90>90>90以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容
许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据请与我公司技术支持部联系。技术规格ISO
12925-1 Type CKDANSI / AGMA 9005-D94US Steel 224Flender AGDavid Brown S1.53.101DIN
51517-3 密封和油漆相容性壳牌可耐压S4 GX与所有使用于矿物油的密封材料和油漆相容。
换油程序壳牌可耐压S4 GX是合成烃产品且与石油基矿物油相容，无需特别的换油程序。
然而，为了大化可耐压S4
GX的油品性能，不建议与其它油品混用。同时确保油路系统是清洁且无污染。

壳牌润滑油-壳牌润滑油沈阳总代理-意荷克润滑油(诚信商家)由深圳市意荷克科技有限公司提供。深圳市
意荷克科技有限公司是一家从事“工业润滑油”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经
营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“意荷克”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户
至上”的原则，使意荷克润滑油在润滑油（脂）中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！