防爆检修箱，防爆开关箱，防爆控制箱

产品名称	防爆检修箱，防爆开关箱，防爆控制箱
公司名称	乐清市博辉防爆电器有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	暂无

产品详情

BXM(D)51系列防爆照明(动力)配电箱

适用范围1. 适用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所。

2. 适用于ⅡA,ⅡB类爆炸性气体环境。

3. 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。

4. 广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所 产品特色1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。

2. 本产品全面推出新型优化的设计方案及专利操作机构。全新的设计方案优化了内部元件，进出线腔接线端子，面板布局配置等。使得产品结构更加合理,更经济实惠,性能更加完善。新型专利操作机构采用连动结构独立于操作面板，采用卡扣方式安装于内部元件上，结构紧凑合理,通用性强,操作方便,手感好。并且设有自动导向功能，在检修后，盖板可以轻松合上。

3. 有特殊要求可特制。

4. 钢管或电缆布线均可。订货须知用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电功能，则还需注明;
若需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。 动力配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混装时，配电箱的布局,外形,安装均和动力配电箱相同。一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。 BXM(D)51防爆照明(动力)配电箱技术参数执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000,GB12476.1-2000 防爆标志：ExdeIIBT6 DIP21 TA T6 额定电压：220V/380V

主回路额定电压：63A-100A 支路额定电流：1A 2A 4A 6A 10A 20A 25A 32A 防护等级：IP55 IP65(加装防雨罩) 防腐等级：WF1 总开关配置：C65或CM1支路开关配置：2P或3P C65系列开关以及各种带漏电保护功能。CM1等塑料外壳式断路器母线腔配置：内部设有母线和防爆指示灯。接线腔配置：接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。引入口配置:
引入装置规格为G1/2＂-G3＂，并可根据要求进行特制。