

变频柜设计制作

产品名称	变频柜设计制作
公司名称	北京通达机电设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京昌平北京市昌平区百沙路
联系电话	010-56148558 13366781721

产品详情

产品介绍公司致力于产品和技术服务，实行以产品经营为基础，与工程项目结合的多元化经营。目前主要经营项目涉及变频器、变频柜设计安装维修调试，电机水泵修理、PLC、控制元器件等众多工业自动控制配套产品。本单位长期从事变频器柜安装维修业务，专业制作各种恒压供水变频柜，各种国产进口变频器的安装维修调试设计等业务。另修理各种国产进口电动机水泵，销售天正ABB富士变频器，销售变频器配件，销售恒压供水控制器性能参数根据不同的需要，设置了液位控制型、压力控制型、压力控制型、温度控制型、时间控制型、空调联控型、潜污泵专用型及消防控制型等七大类型、并具有主回路短路、缺相、过载、过流及专用泵的泵体泄漏、定子绕组的超温等保护功能。另外，各型又分单控制，多泵主用、备用互控型，主、备互控制产品都具备故障时主用泵自动切除，备用泵自动投入无水停机、自动交换轮换、超大型水位停机的报警等功能。

广泛应用于农业生产、市政工程、高层建筑的给排水、消防、喷淋、增压泵的自动控制及空调冷热热水泵控制锅炉补水等多种场合，也适合其它交流电机的控制及起动，是各类水泵理想的配套产品。

1、启动方式 QJBZ 直接启动 Y- 启动 自耦降压启动 软启动 2、控制台数及方式 1 2 3 4 单控 一控二 一控三 一控四 3、控制特征 L P T S C X B SKD 液位控制 压力控制 温度控制 时间控制 空调水泵控制 消防、喷淋控制 潜水泵专用控制 带双电源控制 其他说明控制类型功能及特点说明 L型：液位控制。采用出厂时附带动的高性能Key浮环开关，可实现按液位高低的变化自动控制给水、排水。主要用于有水箱的场合。P型：压力控制。以外接电接点压力表或压力开关等作传感信号，可根据检测到的管网压力变化自动开泵、停泵。本箱也同时适用于按钮遥控方式。主要用于生活给水及消防稳压系统。T型：温度控制。以温度传感器等作检测元件，配用温度控制器，根据温度范围开泵、关泵。主要用于恒温、热交换系统等。S型：时间控制。本型采用微机时钟控制器，用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭。主要用于各种有规律的间歇供水场合。C型：空调专用控制。本型是专为空调水泵设计的配套产品，水泵开启由控制中心操作，实现空调节器水泵与空调机组的联动，水泵运行时输出一个供制冷机组开机的控制接点，实现必须先开水泵后开机组的控制程序，确定空调系统安全运行。X型：消防专用控制。本型按国家消防规范设计。消防、喷淋泵的启动可由 机箱面板手动， 消火栓按钮启动， 压力开关启动 水防中心DC24V启动。并有输给消防中心的各泵停状态部答信号。如用户需要双电源自动切换装置和消防泵定期巡检功能，请在订货时写明。 交易说明联系电话：13366781721 56148558