

PP 新加坡聚烯烃 AY564高抗冲 嵌段共聚注塑 薄壁容器

产品名称	PP 新加坡聚烯烃 AY564高抗冲 嵌段共聚注塑 薄壁容器
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	聚烯烃:聚烯烃 AY564:AY564 新加坡:新加坡
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

AY564

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

新加坡聚烯烃

产品用途: COSMOPLENE

AY564专门为需要高流动性和高冲击强度的制品，如洗衣机内桶，薄壁容器，玩具和电器而设计。

填充物:高抗冲 嵌段共聚注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 16 g/10min ASTM D-1505

密度 0.90 g/cm ASTM D-1505

机械性能额定值单位测试方法

洛氏硬度 93 R标尺 ASTM D-785

屈服强度 260 kg/cm ASTM D-638

艾氏冲击强度 ASTM D-256

(23) 7.5 kg-cm/cm

(-20) 4.2 kg-cm/cm

断裂强度 240 kg/cm ASTM D-638

断裂伸长率 140 % ASTM D-638

弯曲模量 14,500 kg/cm ASTM D-790

电气性能额定值单位测试方法

阻燃性 UL-94 HB

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 124 ASTM D-648