

气动陶瓷浆液阀PZ673TC

产品名称	气动陶瓷浆液阀PZ673TC
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:PZ673TC-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

耐磨气动陶瓷浆液阀PZ673TC-10C DN150 DN200 DN250产品概述：

气动陶瓷浆液阀密封面及阀门通道采用高性能结构陶瓷材料，升降式陶瓷闸板可刮除密封面上附着的固体颗粒和粘着物，自动清除密封面杂物。陶瓷密封面具有耐腐蚀、耐磨损、高温不变形等优点，显著提高了产品的使用寿命。气动陶瓷浆液阀适用于调节或切断含有粗大固体颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类高磨损性介质。具有耐磨损、耐冲刷体积小、流阻小、密封性好、通过能力强、切断效果好、重量轻、易安装、易拆卸、使用寿命长等优点。广泛洗煤、选矿、建筑、石化、食品、水泥、排污等多个领域。驱动装置（电动、齿轮箱、气动、液动）可任意选配。可根据实际工况的特点提供不同材质的耐磨陶瓷衬套，延长阀门的适用寿命。

气动陶瓷浆液阀PZ673TC应用范围：

- 1、采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等。
- 2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
- 3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
- 4、电站除灰——用于灰渣浆液。

气动陶瓷浆液阀PZ673TC零件材料：

序号

名称

材料

序号

名称

材

1	阀座	结构陶瓷	7	连接架	WC
2	阀体	WCB	8	支架	WC
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母	25
4	填料	柔性石墨	10	连接盘	WC
5	填料压盖	WCB	11	气动装置	成品
6	锁轴	2Cr13	12		

气动陶瓷浆液阀PZ673TC连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	I
50	1.0	43	165	125	99	285	4
65		46	185	145	118	300	4
80		46	200	160	132	315	8
100		52	220	180	156	365	8
125		56	250	210	184	400	8
150		56	285	240	211	475	8
200		60	340	295	266	540	8
250		68	395	350	319	630	12
300		78	445	400	370	780	12
350		90	505	460	429	885	16
400		90	565	515	480	990	16
450		90	615	565	530	1100	20
500		114	670	620	582	1200	20
600		154	780	725	685	1450	24