

2口或5口POE交换机|PSE5302

产品名称	2口或5口POE交换机 PSE5302
公司名称	深圳市达普通讯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区28区新安三路建达工业区3栋5楼
联系电话	86-075529676636 18924679481

产品详情

产品名称：[2/5口POE交换机](#)

产品型号：[PSE5302](#)

端口速率：10/100Mbps POE协议：IEEE802.3af标准，可1路支持at标准

POE端口数：2 POE功率：35W POE脚位：1,2+/3,6-；可订制4,5+/7,8-

类似产品：[PSE5302](#);[PSE5604](#);[PSE808](#);[PSE818](#) 搭配产品：[POE5912](#);[POE5912G](#);[POE5912TG](#)

产品描述：

[PSE5302](#)

是非网管PoE以太网交换机产品，提供5个10/100M自适应的RJ45端口，每端口均支持MDI/MDIX自动翻转功能，并可实现线速转发。2端口具有PoE功能，支持IEEE802.3at/af标准，可作为以太网供电设备，能自动检测识别符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备，并通过网线为其供电。

[PSE5302](#)使用简单方便，无需配置，即插即用，可灵活扩展家庭、办公室网络而不受电力线布局限制。

技术参数：

4口POE交换机产品规格

型号	PSE5302	PSE5604	PSE5604G
端口	5个10/100M自适应端口		
	2支持POE功能	4支持POE功能	
	支持自动翻转		
网络介质	10BASE-T: 3、4、5类非屏蔽双绞线 (100米)		
	100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线 (100米)		
			1000BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线 (100米)
LED指示灯	Power, Link/Act, 100Mbps,PoE Status		
尺寸(L*W*H)	162mm*115mm*35mm		
工作环境	工作温度: 0 ~40		
	存储温度: -40 ~70		
	工作湿度: 10%~90%无凝结		
	存储湿度: 5%~90%无凝结		
输入电源	内置电源 , 35W	内置电源 , 65W	
	最大35W	最大100W	
支持标准	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af,802.3at		
	CSMA/CD, TCP/IP		
基本功能	兼容符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备 (PD)		
	端口供电优先级功能		
	线速转发		
	MAC自动学习与老化		
	IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控		

背板带宽	1Gbps	10Gbps
MAC地址列表	1k	
转发速率	10BASE-T: 14880pps/port	
	100BASE-TX: 148800pps/port	
	1000BASE-TX: 1488000pps/port	

主要特征：

支持IEEE802.3at(30W)标准，兼容支持IEEE802.3af(15.4W)的受电设备（PD）

单端口供电可达30W，总功率可达35W 支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控

支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 所有端口均具备线速转发能力

支持MAC地址的自主学习与老化