

毕节纳雍织金水泥密封固化剂地面施工

产品名称	毕节纳雍织金水泥密封固化剂地面施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

毕节纳雍织金水泥密封固化剂地面施工

首先将地面清理干净，用研磨机对地面进行打磨，等表面干燥后，均匀地将固化剂喷洒在地面上，等材料完全被渗透，将表面再清洁一次，后在清洁表面再喷一次，做好养护，固化剂的施工流程才算结束。

- 1、首先需要将地面清理干净，还需要用研磨机对地面进行打磨，将已经起砂、起灰的地面打磨干净，用水冲洗，要将表面的泥沙都要去除干净。
- 2、等到表面干燥了之后，用喷壶均匀地将这种固化剂喷洒在地面上，用工具轻推一次，保证均匀，保持湿润度达到15分钟以上。
- 3、观察表面，如果干燥速度比较快，这块区域还要再喷洒第2次固化剂。等到材料完全被渗透，还需要将表面清洁一次，后在清洁表面再喷一次，做好养护，固化剂的施工流程才算结束。
- 4、这种地面固化剂在施工的时候一般来说需要经过两遍固化，每一遍都需要保持地面的干燥整洁，才能够将这种固化剂分洒在地面，要保证均匀。
- 5、干燥之后才能够进行第2遍，而且相互间隔需要达到一定的时间，保证完全浸润，所以大概在两个小时左右。第2遍喷洒了之后，需要干燥12个小时才能够通行。