

推荐电机软启动器 直流软启动器30kw 软启动器批发

产品名称	推荐电机软启动器 直流软启动器30kw 软启动器批发
公司名称	沈阳电子市场丰川通电子销售处
价格	3100.00/个
规格参数	
公司地址	中国 辽宁 沈阳市沈河区 万柳塘路56号南塔电子市场315号
联系电话	86 024 24144562 18240006509

产品详情

内置旁路软启动器(免旁路接触器)

产品用途: j(经济型)适合成套电器设备厂配套适用。主要技术性能与其它类型一样,封装方式采用独立封装,产品性能良好、价格经济实惠。p(普通型)选用国外进口芯片,具备软启动所有独特性能,适合要求较高的场合。

j(经济型)适合成套电器设备厂配套适用。主要技术性能与其它类型一样,封装方式采用独立封装,产品性能良好、价格经济实惠。p(普通型)选用国外进口芯片,具备软启动所有独特性能,适合要求较高的场合。g(高档型)除具备p型技术性能和选用p型主要配件外,另配有网络通讯功能,该型号适合设计院上图,及要求集中网络控制场合使用。

软启动器主回路接线方法: 1、将电源线分别接入软启动器输入端I1、I2、I3; 2、将软启动器输出端t1、t2

、t3直接同电动机相连接；软起动器控制回路接线：1、5.5kw~37kw控制回路接线：（见图1）

01、02号端子为控制电源（220v）03号端子为空置端子04、05号端子为起动、停止端子

05、06号端子为故障信号输入2、45kw以上控制回路接线：（见图2）01、02号端子为控制电源（220v）

03、04号端子为起动、停止端子（03、04号端子接通为起动，断开为停止）

05、06号端子为故障输入信号端子（故障信号输入时，05、06

号端子接通，主回路断电，起动控制被锁定）

07、08号端子为故障信号输出端子（当线路出现故障时，07、08号端子闭合）

08、09号端子为故障信号输出端子（当线路出现故障时，08、09号端子断开）

10、11号端子为运行输出端子（软起动器运行结束，旁路继电器闭合后，10、11号端子闭合，软停时10

、11号端子断开）11、12号端子为运行输出端子（软起动器运行结束，旁路继电器

闭合后，11、12号端子断开，软停时11、12号端子闭合）

产品用途:直流电机软起动器是电压调节型控制器，通过对蓄电池电压的线性调节，达到抑制直流电机电流急剧升高的作用，实现电机平稳起动，当电压达到额定电压值，旁路继电器吸合工作，igbt退出工作。达到保护蓄电池组及直流电机，延长电机寿命的作用。产品特点:(1)主电路采用进口igbt模块，可靠性高；

(2)控制部分采用8位单片机数字控制，具有起动参数设定简单、起动稳定的特点；

(3)采用限流起动方式，起动电流小、电流平滑稳定；

(4)用户输入的起动参数可保存，关机或掉电后不丢失；

(5)中文液晶显示

直流电机软起动器是电压调节型控制器，通过对蓄电池电压的线性调节，达到抑制直流电机电流急剧升高的作用，实现电机平稳起动，当电压达到额定电压值，旁路继电器吸合工作，igbt退出工作。达到保护蓄电池组及直流电机，延长电机寿命的作用。投入式液位变送器

(1)输入电压dc110v 220v 440v；(2)功率容量：5kw---200kw；(3)输出电压0-110v、0-220v

、0-440v连续可调；(4)软启动时间：0-90秒，（可设定）

。(5)过热保护动作：70；(6)散热方式：自然冷却；(7)内置旁路接触器。

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

企业大门实景

3张大图

办公场所展示

5张大图

产品及样品实拍

10张大图

其他证书类照片

1张大图

后一页

自定义内容

沈阳市丰川电子销售处位于中国，沈阳市丰川电子销售处是一家变频器、微机给水控制器、压力液位变送器、传感器、给水（锅炉）用测控仪表等产品的经销批发的个体经营。沈阳市丰川电子销售处经营的变频器、微机给水控制器、压力液位变送器、传感器、给水（锅炉）用测控仪表畅销消费者市场。生产工厂名称：葫芦岛丰川科技工程有限公司。沈阳市丰川电子销售处的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。沈阳市丰川电子销售处经销的变频器、微机给水控制器、压力液位变送器、传感器、给水（锅炉）用测控仪表品种齐全、价格合理。沈阳市丰川电子销售处实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

