

# 多功能电表DTSD1352

产品名称	多功能电表DTSD1352
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	476.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 型号:DTSD1352 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69253262 13774431046

## 产品详情

### 1、概述

导轨式安装电能计量装置采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示，测量电能及其它电参量，可进行时钟、费率时段等参数设置，并具有电能脉冲输出功能；可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。

该系列电能表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点，性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求，适用于和大型公建中对电能的分项计量，也可用于企事业单位作电能管理考核。

### 2、产品规格

型号	DDS1352	DDSD1352	DDSF1352	DTSF1352	DTSD1352
----	---------	----------	----------	----------	----------

特性

应用 单相回路

三相回路

场合

电 5(30)A

流 10(60)A  
 1.5(6)A  
 规 5(20)A  
 10(40)A  
 格 20(80)A  
 接线 直接接入  
 经CT接入  
 方式

### 3、产品功能

	型号	DDS1352	DDSD1352	DDSF1352	DTSF1352	DTSD1352
功能						
电量测量	电流/电压 有功/无功/视在功率 功率因数/频率 需量					
电能计量	有功电能 无功电能 复费率电能					
费率	峰、平、谷 尖、峰、平、谷					
时段	时段 时间、日期		8时段	8时段	8时段	8时段
通讯	Modbus-RTU DL/T645					
(选其一)						

注：1. “ ”为标配功能；“ ”为选配功能；

2. 选配需量的同时需选配复费率电能功能。

### 4、技术参数

型号	DDS1352	DDSD1352	DDSF1352	DTSF1352	DTSD1352
技术参数					
辅助电源			无		

电压输入	额定电压	AC220V		AC 3 × 220/380V、 AC3 × 380V	
	参比频率			50HZ	
	功耗	5VA	2VA	5VA	2VA
电流输入	输入电流	5(30)A	10(60)A	1.5(6)A、 5(20)A、 10(40)A、 20(80)A	
	起动电流			0.004Ib	
	精度等级			有功电能1.0级	
时钟精度	测量精度			有功电能	
	级	无		误差 0.5s/d	
脉冲输出	输出类型	光电耦合，集电极开路、无源输出，外接电源DC+5V~24V			
	脉冲宽度	80ms ± 20ms			
	脉冲常数(ip/kWh) (与输入电流对应)	3200	1600	12800、 3200、 1600、 800	6400、 1600、 800、 400
通信	接口	无		RS485(A+、 B-)	
	介质			屏蔽双绞线	
	协议			MODBUS-RTU	
外形尺寸	长 × 宽 × 高(mm)	18 × 91 × 64	36 × 89 × 62	76 × 89 × 74	126 × 91 × 74
	安装方式			35mm导轨	
接线能力	柔性电缆 (mm)	6	16	25	
温度范围	工作温度			- 20 ~ + 60	
	存储温度			- 30 ~ + 70	