

## [包运费]天正 电流互感器BH-0.66 30I 3000/5 -400/5

产品名称	[包运费]天正 电流互感器BH-0.66 30I 3000/5 -400/5
公司名称	广州天正电器有限公司
价格	8.00/台
规格参数	
公司地址	广州市越秀区海珠中路牛头巷16号首层东边（不可作厂房使用）
联系电话	086 020 81841088

## 产品详情

应用范围：	测量	种类：	电流互感器
品牌：	广州天正	型号：	BH-0.66 30I
封装形式：	贴片电感	绕线形式：	单层间绕式
导磁体性质：	空芯	磁芯形状：	柱形
工作频率：	低频	安装方式：	立式密封
骨架材料：	塑料		

### 广州天正电流互感器

厂家直销各式电流互感器 bh-0.66 30i 30/5 50/5 75/5 100/5 150/5

bh-0.66系统电流互感器采用高性能的pc作为主绝缘，选用高导磁材料的铁芯，进行的绕制工艺。产品精度高，绝缘性能优越，可以对系统电流进行精确的测量和监控

型:组合式窗口，适用于母线为电缆或母排，可底板安装或母线固定。

型:方形窗口，适用于母为母线排，可底板安装或母排固定。

型:方形窗口，适用于母线为电缆或母排，可底板安装或母排固定，高精度、大容量。

q型:线圈式，带一次母线，可直接接线，底板安装。m型:组合式窗口，适用于母线为电缆或母排，可底板安装或母排固定。国外型号。

r型:圆形窗口，适用于母线为电缆，底板安装。国外型号。浇注式电流互感器采用不饱和聚酯树脂作为主绝缘，选用高导磁率材料的铁芯，行进的浇注、绕制工艺。产品精度高，绝缘性能优越，可以对系统电流进行精确的测量和监控。

Imzj1-0.5为母线式电流互感器，中间窗口供电缆或母排通过，产品采用底板安装方式，适合各个方向安装。Imzj1-0.66为母线式电流互感器，中间窗口供线排通过，产品采用坚定螺钉固定在母排上，适合各个方向安装。Imz3-0.66系列电流互感器适用于户内，供额定电压0.66kv及以下，额定频率为50hz中作为电流、电能测量或继电保护用，产品为线圈式，自身带有一次线，供用户接线用，产品具有精度高、容量大，安装方便等优点。Imzw系列户外型电流互感器适用于户外额定电压0.66kv及以下，额定频率为50hz中作为电流、电能测量或继电保护用，产品采用高性能的户外树脂浇注而成，产品稳定性高，绝缘性能好。Im-0.5系列采用高性能的绝缘材料做主绝缘，线圈采用真空浸漆处理。中间窗口供母线通过，产品采用底板安装方式，适合各个方向安装。jdz-1电压互感器是采用不饱和树脂浇注成型的干式电压互感器，适用于户内1.14kv及以下、额定频率50hz的交流电路中作电压、电能测量或继电保护用。jdg4-0.5电压互感器采用高性能的绝缘材料作为绝缘的干式电压互感器，适用于户内0.5kv及以下、额定频率为50hz的交流电路中作电压、电能测量或继电保护用。xd1型限流电抗器(阻尼电抗器)是采用不饱和树脂浇注成型的干式电抗器，适用于交流50hz、额定电压0.4kv的交流电路中，用于低压无功功率成套装置中作为限制电容器组在交流网络上开关操作时产生的涌流和增加开关开断能力。