

三相功率计 三相电参数 三相谐波分析仪AWS2103E-URS AWS2103D-UR

产品名称	三相功率计 三相电参数 三相谐波分析仪AWS2103E-URS AWS2103D-UR
公司名称	深圳市欧凯特电子有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	
公司地址	宝安区沙井海正数码城七楼
联系电话	0755-27271920 13824352842

产品详情

加工定制：	是	类型：	多参数测试仪
品牌：	AITEK	型号：	AWS2103
测量范围：	500V	精确度：	0.02
工作电源：	220 (V)		

功率、谐波测量产品：aws2103功率分析仪、三相电参数测量仪、三相功率计
usb全速通讯 r232/rs485通讯modbus-rtu 通讯协议 高速实时采样真有效值测量 参数记录功能 32位arm微处理器为核心部件 , 性能卓著。
产品名称：aws2103 三相功率分析仪 特点：快速实时采样、真有效值测量、三窗口同时显示、每窗口可选择参数显示、显示更新>10次/秒，带usb通讯。 测量参数：电压、电流各四档自动量程。电压真有效值、电流真有效值、峰值电压、峰值电流、有功功率、无功功率、视在功率，功率因数，频率、电流初相角、不平衡度分析、thd-f、thd-r、0-50次谐波、tif、thf、k-factor、峰值因数、电度计量、需量，支持三相三线、三相四线输入。 报警：四路参数上下限报警。 通讯：usb，rs485/rs232三种通讯。 通讯格式：usb/rs485/rs232采用modbus-rtu协议，格式、地址开放，方便客户用计算机软件或plc访问，方便二次开发。 应用：电力、电机、空调系统、逆变系统、开关电源、家电企业等。

精度：0.2%fs

最大电压量程：500v ac

最大电流量程：1000a ac

选型指南：

功能说明	awe2103x	awe2103x-u	aw2103x-ur	aw2103x-urs
电压量程	50/125v/250v/500v			
电流量程	x=a:0.04a/0.2a/1a/5a x=b:0.1a/0.4a/2a/10a x=c:0.2a/1a/5a/20a x=d:0.4a/2a/10a/40a x=e:2a/10a/50a/200a x=f:5a/20a/100a/500a x=g:10a/50a/200a/1000a			
自动量程				
电压真有效值				
电流真有效值				
峰值电压				
峰值电流				
有功功率				
无功功率				
视在功率				
功率因子				
频率				
电流初相角				
thd-r				
thd-f				
k-factor				

tif				
thf				
不平衡度分析				
峰值因子				
电度量				
需量				
报警				
记录				
usb通讯				
上位机软件				
打印				
rs232通讯				
rs485通讯				
交直流两用				