

超薄 泡棉双面胶带德莎4965

产品名称	超薄 泡棉双面胶带德莎4965
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:透明 粘性:强粘 材料:无基材
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

超薄泡棉双面胶带德莎4965

深圳市聚亿鑫新材料有限公司为您提供高品质的超薄泡棉双面胶带德莎4965。该产品具有出色的粘性和耐温性，透明颜色更能满足您的各种需求。我们的泡棉双面胶带广泛应用于工业领域，是您的理想选择。

类型：工业胶带 粘性：强粘 颜色：透明 耐温性：180 材料：无基材 可售卖地：全国 产品特点

德莎4965超薄泡棉双面胶带具有以下独特的特点：

卓越的粘性：采用了先进的材料和工艺，具有出色的粘附性能，确保在各种应用场景中稳固粘合。

超薄设计：厚度仅为常规泡棉胶带的一半，可在需要粘合的部位提供更薄、更紧密的粘合效果。

耐高温：耐温性达到180，在高温环境下依然能够保持优异粘合性能。

无基材：采用无基材设计，无需担心基材对粘合效果的影响，使粘合更加牢固可靠。

透明颜色：透明胶带能够更好地与贴合物体融合，减少对外观的影响，满足您的美观需求。 工业应用

德莎4965超薄泡棉双面胶带广泛应用于以下领域：

电子电器行业：用于电子零件的固定粘合，提供稳定的绝缘性能。

汽车制造业：适用于车身组装、内饰装饰和零部件固定等场景，具有耐高温和抗震动等特性。

医疗器械制造：用于固定和粘合医疗器械，确保其安全可靠。

家具制造业：用于家具组装、装饰等环节，提供稳固牢固的粘合效果。 常见问题解答 1.

泡棉双面胶带与普通双面胶有什么区别？

泡棉双面胶带采用了泡棉材料，具有更好的吸震性能和缓冲效果，适用于需要进行抗震动和缓冲保护的场景。而普通双面胶则更适用于平整表面的粘合。

2. 是否可以在潮湿环境下使用透明双面胶带？

是的，透明双面胶带具有良好的防水性能，在潮湿环境下也可以保持粘合效果稳固。

3. 如何正确使用超薄泡棉双面胶带？

使用前，请确保被粘合的表面干净、干燥，并去除油脂和灰尘等杂质。在粘贴时，需均匀施力，确保胶带与表面完全贴合。粘合后，建议进行适当的固定压力和时间，以确保胶带充分发挥粘合效果。

通过深圳市聚亿鑫新材料有限公司，您可以获得高品质的超薄泡棉双面胶带德莎4965。我们致力于为客户提供知识、细节和指导，在泡棉胶带领域具有丰富的经验和知识。不论您在哪个地区，我们都能为您提供全国范围的服务。请联系我们，了解更多关于超薄泡棉双面胶带德莎4965的信息。