

# FLEX NORYL PPE+PS PVX0801阻燃等级: V-1 注塑级PPO

产品名称	FLEX NORYL PPE+PS PVX0801阻燃等级: V-1 注塑级PPO
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	18.80/千克
规格参数	PPO:阻燃级 PPE+PS:增韧级 注塑级 沙伯基础创新:含玻纤增强
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

沙伯基础PPO和沙伯基础PPE - 高性能塑胶原料

在塑胶原料行业中，沙伯基础公司一直以其出色的产品性能和创新技术著称。作为东莞市百达塑胶原料有限公司的合作伙伴，我们非常自豪地引入了沙伯基础的两种优质塑胶原料——沙伯基础PPO和沙伯基础PPE。这两种原料具有出色的阻燃性能、优异的缺口冲击强度和高温稳定性，为各类应用提供了可靠的解决方案。

塑胶原料型号：FLEX NORYL PPE+PS PVX0801

阻燃等级：V-1

比重：1.11 g/cm

缺口冲击：25.51 kJ/m

热变形温度：88 °C

阻燃性能 - 为安全提供可靠保障

作为塑胶原料生产商，我们深知阻燃性能对许多应用领域的重要性。FLEX NORYL PPE+PS PVX0801具有V-1级别的阻燃性能，能够在面临火灾时提供可靠的安全保护。无论是在电子设备、电气配件还是汽车零部件中，这种阻燃性能都能够有效减少火灾造成的损失。

## 缺口冲击强度 - 出色的耐冲击性能

在各种应用中，塑胶材料的耐冲击性能都是至关重要的。FLEX NORYL PPE+PS PVX0801的缺口冲击强度达到了令人印象深刻的25.51 kJ/m。这意味着它能够承受较大的力量，不易发生破裂或断裂，提供了可靠的结构支撑和保护性能。

## 热变形温度 - 高温环境下的稳定性

许多应用领域需要塑胶材料在高温环境下保持稳定。FLEX NORYL PPE+PS PVX0801具有出色的热变形温度，高达88 °C。无论是在家电、照明设备还是工业设备中，这种稳定性能确保了材料的可靠性和持久性。

## 指导 - 找到适合的塑胶原料解决方案

作为塑胶原料专家，我们提供从选材到配方优化的全方位指导。我们了解不同应用领域的要求，并帮助客户找到适合其特定需求的塑胶原料解决方案。无论是在汽车、电子、医疗设备还是航空航天领域，我们都能提供技术支持和建议。

## 问答

问：FLEX NORYL PPE+PS PVX0801适用于哪些应用领域？

答：FLEX NORYL PPE+PS PVX0801广泛应用于电子设备、电气配件、汽车零部件、家电、照明设备、工业设备等领域。

作为东莞市百达塑胶原料有限公司的服务对象，您可以信任我们提供的知识和高品质塑胶原料。无论您需要解决特定问题还是寻找解决方案，我们都愿意与您合作，共同推动您的项目成功。

联系我们，了解更多有关FLEX NORYL PPE+PS PVX0801和其他塑胶原料的信息！