

LONGLITE PBT 4130-104K阻燃等级: V-0 5VA 长春PBT

产品名称	LONGLITE PBT 4130-104K阻燃等级: V-0 5VA 长春PBT
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	PPO:阻燃级 PPE+PS:增韧级 注塑级 沙伯基础创新:含玻纤增强
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

塑胶原料在现代工业中扮演着重要的角色，它们被广泛应用于汽车、电子、航空航天等行业。作为东莞市百达塑胶原料有限公司的塑胶原料厂家，我们引以为傲地推出了我们的新产品——LONGLITE PBT 4130-104K，这是一种具有优异性能的长春PBT原料。

关键特点：

阻燃等级达到V-0和5VA，确保了材料的安全性。

缺口冲击强度高达8.5 kJ/m，具有出色的抗冲击性。

热变形温度达到215 °C，能够稳定地在高温环境中运行。

粘度适中，易于加工成各种形状的零件。

长春PBT的应用领域：

LONGLITE PBT 4130-104K具有多种出色的性能特点，因此在许多领域都能得到广泛应用。

汽车行业：由于其阻燃性和高温稳定性，长春PBT可以用于制造汽车电路板、连接器和传感器等关键部件。

电子行业：长春PBT可用于制造电子设备的外壳、插座、绝缘件等，同时具备出色的电气绝缘性能。

家用电器：长春PBT可以制造耐高温的电磁炉部件、电饭煲内胆等耐用产品。

航空航天工业：长春PBT材料的阻燃性和高温稳定性使其成为航空航天领域中重要的选择。

为什么选择LONGLITE PBT 4130-104K？

与其他PBT材料相比，LONGLITE PBT 4130-104K具有独特的优势。

优异的阻燃性：V-0和5VA阻燃等级的认证使得长春PBT材料更加安全可靠。

卓越的力学性能：8.5 kJ/m的缺口冲击强度确保了其抗冲击性，适用于各种恶劣条件下的应用。

高温稳定性：215 ° C的热变形温度使长春PBT能够在高温环境下保持稳定性能。

易于加工：适中的粘度使得LONGLITE PBT 4130-104K材料易于加工成各种形状的零件。

问答：

问：如何得到LONGLITE PBT 4130-104K的样品？

答：您可以联系我们的销售团队，提供您的需求，我们将尽快为您提供样品。

问：长春PBT适用于哪些特殊环境？

答：由于其优异的阻燃性和高温稳定性，长春PBT适用于需要耐火、耐高温的特殊环境。

问：LONGLITE PBT 4130-104K是否符合相关认证标准？

答：是的，LONGLITE PBT 4130-104K符合RoHS和Reach等国际认证标准。

作为塑胶原料厂家，我们承诺提供优质、可靠的塑胶原料产品。如果您对长春PBT有任何疑问或需要进一步的信息，请随时联系我们，我们的团队将竭诚为您服务。