

LONGLITE 台湾长春PBT 5515F-200物性表 阻燃等级: V-0PBT

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 5515F-200物性表 阻燃等级: V-0PBT
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

长春PBT是一种优质的塑胶原料，由东莞市百达塑胶原料有限公司生产，具有出色的性能和特点。本文将详细介绍LONGLITE PBT

5515F-200的特性，包括阻燃等级、缺口冲击、热变形温度等，并提供相关的知识和指导。

1. 塑胶原料型号：LONGLITE PBT 5515F-200

LONGLITE PBT

5515F-200是一种高性能的PBT塑胶原料，由东莞市百达塑胶原料有限公司生产。它具有以下特点：

阻燃等级：V-0 - 这意味着LONGLITE PBT

5515F-200具有很高的阻燃性能，不会为使用者带来额外的安全风险。

缺口冲击：7.5 kJ/m - LONGLITE PBT

5515F-200具有出色的缺口冲击性能，即使在受到冲击的情况下也能保持稳定。

热变形温度：215 °C - 长春PBT具有较高的热变形温度，能够在高温环境下保持稳定的性能。

2. 知识和指导

作为塑胶原料厂家，我们不仅提供优质的产品，还致力于向用户提供相关的知识和指导。

我们可以为客户提供关于塑胶原料选择的建议和指导，帮助他们选择适合其特定应用的材料。

我们可以提供关于塑胶加工方法的建议和指导，以确保客户能够正确地加工和使用我们的塑胶原料。

我们可以为客户提供关于塑胶材料性能测试的建议和指导，以确保他们能够充分了解和评估塑胶原料的性能。

3. 常见问题解答问题1：LONGLITE PBT 5515F-200是否适合用于电子产品的外壳？

答：是的，LONGLITE PBT 5515F-200具有V-0阻燃等级，热变形温度较高，并且具有出色的缺口冲击性能，非常适合用于电子产品的外壳。

问题2：如何获得LONGLITE PBT 5515F-200的样品？

答：您可以通过以下方式获得LONGLITE PBT 5515F-200的样品：

拨打我们的客服热线：xxxxxxx

发送邮件至我们的售后邮箱：

访问我们的****，填写样品申请表格。

问题3：LONGLITE PBT 5515F-200的粘度是多少？

答：LONGLITE PBT 5515F-200的粘度为xxx Pa · s (在xxx温度下，剪切速率为xxx)。

以上是关于LONGLITE PBT 5515F-200塑胶原料的介绍，希望能为您提供有价值的信息。如果您对我们的产品或服务有任何疑问，欢迎随时与我们联系。