

薄型千斤顶，RSM系列，RCS系列

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 薄型千斤顶，RSM系列，RCS系列 |
| 公司名称 | 泰州市兴发通用机械配件厂 |
| 价格 | 450.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰州市白马镇朱穆村(周山河)（住所） |
| 联系电话 | 86-052382849116 13401235326 |

产品详情

薄型千斤顶有超低的闭合高度和6毫米的行程，可以在非常狭窄的工作空间内进行精确的调节和举升。非常适合应用于机械、涡轮、重型结构件等对接作业。所有型号都是单作用型，负荷复位设计。所有超低薄型千斤顶在使用时其底座必须被完全支撑。

超薄型千斤顶的基本参数：

| 型号 | 同步顶型号 | 吨位T | 行程 B-Amm | 本体高度 Amm | 伸展高度 Bmm | 缸面积 cm ² | 油容量 cm ³ | 外径mm | 重量KG |
|----------|-----------|-----|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|-----------|------|
| RSM-50 | TRSM-50 | 5 | 6 | 33 | 39 | 6.4 | 4 | 64 × 52 | 1 |
| RSM-100 | TRSM-100 | 10 | 11 | 43 | 54 | 14.5 | 16 | 83 × 66 | 1.4 |
| RSM-200 | TRSM-200 | 20 | 11 | 52 | 63 | 28.6 | 31 | 100 × 84 | 3.1 |
| RSM-300 | TRSM-300 | 30 | 13 | 59 | 72 | 42 | 55 | 128 × 105 | 4.5 |
| RSM-500 | TRSM-500 | 50 | 16 | 67 | 83 | 62.1 | 99 | 145 × 128 | 6.8 |
| RSM-750 | TRSM-750 | 75 | 16 | 80 | 96 | 102.7 | 164 | 188 × 158 | 11.4 |
| RSM-1000 | TRSM-1000 | 100 | 16 | 86 | 102 | 126.8 | 203 | 208 × 190 | 14.5 |
| RSM-1500 | TRSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 116 | 198.1 | 277 | 250 × 220 | 26.3 |

薄型千斤顶的基本参数：

| 型号 | 同步顶型号 | 吨位 T | 行程 B-A | 本体高 | 伸展高 Bm | 缸面积 c | 油容量 | 外径 mm | 重量 KG |
|----|-------|------|--------|-----|--------|-------|-----|-------|-------|
|----|-------|------|--------|-----|--------|-------|-----|-------|-------|

| | | | mm | 度A | | m2 | cm3 | | |
|--------------|---------------|---------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|------|
| | | | | mm | | | | | |
| RCS-1 01 | TRCS-1 01 | 10 | 38 | 88 | 126 | 14.4 | 55 | 70 | 4.1 |
| RCS-2 01 | TRCS-2 01 | 20 | 44 | 99 | 143 | 28.6 | 126 | 88 | 5 |
| RCS-3 02 | TRCS-3 02 | 30 | 62 | 118 | 179 | 41.9 | 260 | 102 | 6.8 |
| RCS-5 02 | TRCS-5 02 | 50 | 60 | 122 | 19% | 62.1 | 373 | 138 | 10.9 |
| RCS-1 002 | TRCS-1 002 | 10 0 | 57 | 141 | 198 | 126. 9 | 723 | 188 | 22.7 |

根据客户要求定做，以实际报价为准