

祥和牌XH-203型塑料分散剂

产品名称	祥和牌XH-203型塑料分散剂
公司名称	四川祥和涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川成都高新区创业路49号
联系电话	13980689091

产品详情

祥和牌XH-203型塑料分散剂 详细信息： 1 引言 塑料润滑剂在塑料加工过程中对于降低塑料与加工机械之间和塑料的内部分子之间的相互摩擦，进而提高塑料加工效率、降低能源消耗、改善制品性能有着重要作用。我司引进国外和设备生产的这种专用蜡，是一种具有极优外部润滑作用，兼有较强内部润滑作用的新型塑料润滑剂。 2 主要特点和用途 这是以低分子量聚乙烯为主要材料制成的复合蜡，具有粘度低、软化点高、硬度好等特殊功能，具有以下特点和用途： 2.1 润滑性优良。热稳定性好，高温挥发性低，与聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等的相容性好，不影响制品的强度、耐老化性和透明度等，可提高成品的平滑度和光泽度，改善成品外观，改善塑料熔体流动性、硬度、粘性、耐磨性和熔焊性，防止和克服薄膜、管材、片材粘结，可广泛用作聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等挤出、压延、注射加工的润滑剂。 2.2 分散性佳。耐光和耐化学性好，与树脂的相容性强，是颜料和填料的优良载体，可大大改善颜料和填料的分散性，提高生产效率，降低生产成本，可广泛用作浓色母粒、填充母粒、丙纶母粒、添加剂母粒等的分散剂。 2.3 电性能好。软化温度高，绝缘性能强，可大大改善电线电缆料的加工性能，增加电线电缆表面平滑度和光泽度，可广泛用作电线电缆料的加工润滑剂，还可用于电容器、变压器绕阻的绝缘和防潮。 3 主要技术指标 项目 软化点() 外观 用量(%) 密度 (g/cm³) 指标 110 ~ 120 白色颗粒或粉状 0.5 ~ 5 0.91 ~ 0.93 4 包装储存 25kg内衬塑料袋的编织袋包装，按非危险品储运。