

NH-YJV5X16平方耐火型电力电缆

产品名称	NH-YJV5X16平方耐火型电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.86/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

NH-YJV5X16平方耐火型电力电缆 BV电气安装电线, SYV同轴电缆。机用电缆, 机用信电缆, 医疗器械配套用电线, 弱电监控电缆, 传感器电缆, 等配套用各种规格电缆。环保低烟无卤电缆, 简单介绍HYA电缆色谱-HYAT电缆色谱-HYAC电缆色谱-以及计机电缆都采用此标准电缆色谱电缆色谱的详细介绍国际布线标准电缆色谱: 主色: 白--红--黑--黄--紫副色: 蓝--橙--绿--棕--灰主副色按顺序两两搭配既可。

一、适用范围本产品适用于交 额定电压300/500V或直 1000V及以下电子计

机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。

5. 电缆允许弯曲半径: 非铠装电缆 小为电缆外径的6倍铜带 或钢带铠装电缆

小为电缆外径的12倍, 1、产品名称: 铠装双绞 线RVSP22

2、产品介绍: RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝网, 因此在减少信号的传输损耗、

外界干扰方面比RVSP系列效果更好, 但由于增加了铜丝网。它的成本也比RVSP系列高出许多, 语音通信系统楼层之间主干线路的架设, 使用3类大对数的数字通信电缆, 能很好的满足通信系统向未来数字化传输宽带通信(如数字电话)发展的需求, 大对数的局用通信电缆。采用数字电缆标准对绞节距生产, 降低了线对间的相互串音干扰。双 双绞线电缆-RVSPVP(注) 每对一个然后再一个总 ZR-RVSPVP 双 双绞线电缆 ZRC-RVSPVP 阻燃双屏双绞 铠装电缆ZR-RVSPVP22ZR-RVSPVP32; 阻燃双屏双绞 电缆ZR-RVSPVP双绞双 电缆-RVSPVP采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组、组屏总屏)等结构形式。Forlay ingindoors、intunnelorcabletrenchunabletobearexternal-corecableinmagneticductisnotpermissibleNH-VYNH-VLY聚 乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆PVCinsulatedPEsheathp。【阻燃计

机电缆】产品详细信息产品型ZR-DJYVP3导体截面: 05-25产品简介: 阻燃型对绞 控制电缆属于电子计 机系统专用电缆之一, 产品特点: 可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯, 采用优质PVC混合料, 设计使用循环弯曲寿 为500万次实际使用已超过600万次, 线缆结构:

导体: 采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体, 符合DIN VDE 0295等级6 绝缘: 优质聚 乙烯混合体 颜色: 彩色线芯或编码线芯 3芯加黄绿芯线 护套: 优质聚 乙烯混合体

颜色: 黑色、灰色、橙色 电气特性: 额定电压: $U_0/U < 05mm^2$ 300/300 V $05mm^2$ 300/500 V 测试电压 U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分 温度范围: 移动安装: -5 ~ +70 固定安装: -30 ~ +70

持续运动时的小弯曲半径: $75 \times$ 电缆外径。中国有数千家电线电缆生产企业, 质量参差不齐。对于广大用户而言, 从众多的电线电缆品牌中挑选出优质的产品就显得非常复杂。电缆网小编从网络收集到以下五种辨别电线电缆质量优劣的办法, 供广大用户参考: 用眼看一看有无质量体系认证书; 二看合格证

是否规范；三看有无厂名、厂址、检验章、生产日期；四看电线上是否印有商标、规格、电压等产品明
细。用手试可取一根电线头用手反复弯曲，凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电
线绝缘体上无裂痕的就是优等品。消防专用电线电缆；扩音系统专用电缆型号AZVP HAVP HAV KAVP
AZVP22 AVP扩音系统专用电缆型号规格大全AZVP HAVP HAV 扩音系统专用电缆型号规格大全AZVP
HAVP HAV KAVP1、HAVP 扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HAVP

2X32X015+2X48X022、火灾报警系统专用电缆HAVP 2X32X0X48X02+7X2X1/(32X02)

HAVP13X32XX48X02+7X2X1(32X02)HAVP 2，以免烧损绝缘。三相铜带应分别与地线相连。

主要产品型号HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYAHYA（管道/架空）内导体线径（mm）

）：对数（对）：5—HYAC（架空）内导体线径（mm）：对数（对）：10—HYAT（防水

）内导体线径（mm）：对数（对）：10—HYA53/HYAT53（防鼠咬/直埋）内导体线径

（mm）：对数（对）：HYA5310—HYAT53 10—600，HUVV铜芯聚乙烯绝缘聚

乙烯护套矿用电话电缆敷设在矿井中。一般场合对绞式聚乙烯绝缘聚乙烯护套市内通信电缆型名称

CPEV-S 绞式聚乙烯绝缘聚乙烯护套市内通信电缆。自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线。HYAP

通信电缆 通信电缆型号；高频电缆HYAPHYAPHYVPHYVPZRHYPV 通信电缆执行标准：YD/T

通信电缆结构特点：HYAP型市内通信电缆采用全色谱绝缘，3、产品型号规格及范围：产品型规格范围

使用场合 KYVKYVPKYVP芯 此产品绝缘电阻高，KYV20KYV芯 FYV30KYV芯 KYVR 05-6mm22-61芯

KYVRP 05-4mm22-61芯 KYVP22KYVPmm24-61芯注：型号前加“ZR”为阻燃型，聚

乙烯绝缘及护套控制电缆GB9330一、产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》。粗洗时，在油

中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承，注意会因异物等损伤滚动面。精洗时，在油

中慢慢转动轴承，须仔细地进行。通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油，根据需要有时也使用温

性碱液等。不论用哪种清洗剂，都要经常过滤保持清洁。清洗后，立即在轴承上涂布防锈油或防锈脂。

检查与判断为了判断拆下的KOYO轴承能否重新使用，要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以

及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。产品字母代号及意义DJ-电子计 机电缆Y-聚乙烯V-聚乙烯R-

表示多股软线芯P-铜丝 P2-铜带 P3铝塑复HYA23铠装通信电缆机械保护层可以加在任何电缆上，导线线

芯长期允许工作温度不超过70℃，我厂专业研发、生产与销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻

燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆。煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、铠装通信电缆。矿用监测电缆，矿

用监控电缆，矿用电缆，大对数市内通信电缆HYA，充油通信电缆HYAT

控制电缆矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆。2、产品标准GB《额定电压450/750V及以下聚

乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设用电缆（电线）》3、产品使用特性：1）额定电压U0/U分为450/750V和30

0/500V。NH-YJV5X16平方耐火型电力电缆采用国内外，工艺，按照国际上八十年代。标准生产的电缆

配线设备。供市内。城镇电信网的主干电缆与配线电缆交接之用，控制电缆KYJKYJRKYJVPKYJVRP1、

执行标准：gb参照采用iec227耐电压优于iec227）2、使用特性：* 额定电压：uo/u：450/750v *

工作温度：一般型不超过70℃；交联聚乙烯不超过90℃ * 环境温度：固定敷设-40℃；非固定敷设-15℃

，产品品牌：天联 执行标准：企业标准 产品用途变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接

用的电缆，以及额定电压1KV及以下的输配电线路中。

也适合于抗干扰能力要求较高的检测仪器、仪表连接用电缆，2使用特性 1

额定电压U0/U为300/500V及以下。2 电缆允许环境温度为-40℃ ~ +55℃ 范围内使用。3

电缆导体的长期允许工作温度为70℃ 敷设时温度应不低于0℃，4 电缆允许弯曲半径：无铠装层的电缆应

不小于电缆外径的6倍有铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍，MKVVmmmm7525)mm2MKVVmm2MK

VV YV20KYVmm24-61芯FYV30KYVmm27-61芯KYVR05-6mm22-61芯KYVRP05-4mm22-61芯KYVP22KYVP

mm24-61芯注：型号前加“ZR”为阻燃型。且五芯电力电缆采用独特的瓦形设计，使电缆具有结构稳定

、重量轻、外径小的特点。敷设时环境温度不低于固定敷设-30℃ 非固定敷设-18℃

小弯曲半径：无铠装层应不小于电缆外径的8倍。带铠装层的电缆应不小于电缆外径的14倍在20℃ 时用直

500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ?Km各对绞之间以及对绞与总

之间应不断路电缆的线芯和线芯之间以及

，6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。4、使用条件电缆使用环境温度为 -

40℃ ~ +50℃；在25℃ 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10℃；电缆敷设时的、弯曲半径MHYV 10倍电缆

外径。适用于有危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接，二、钨铼热电偶的温度允差使用

温度1300~1700℃ 允差0.5% t 0~2300℃ 允差1% t 三、常温绝缘电阻：钨铼热电偶在周围空气温度为2

0±15℃。相对湿度不大于85%，热电极与外保护管之间绝缘电阻应大于100MΩ，额定电压低压交

联聚乙烯绝缘电力电缆产品说明低压交联电缆产品按GB/T《额定电压1kV到3kV挤包绝缘电力电缆》标准

生产，相互净距不小于0.1m。10-35KV不小于0.25m；交叉安装时距离不小于0.5m，弯曲半径：多芯电缆 $15(D+d)$ 。下厨慢慢变成一种潮流，比如十二道锋味里的谢霆锋，还有大明星赵薇等都是烹饪的爱好者。但如果厨房东西太多，难以收拾的话，下厨就不是一件乐事了。今天小编整理了几招厨房强收纳的妙招，把厨房变整洁，才能大展身手，做出美味佳肴。平常生活中常常忽略了那些处在角落的地方，他们看起来空间很狭窄，似乎没有多少利用率。其实这种观点是不正确的。他们看似空间极小，但是我们充分把每一个角落利用起来，他们的储藏量也是惊人的。【铰链式储物柜强收纳】大弧度的铰链式储物柜可将死角的立方空间拉伸出来利用。