

工厂直发pp阻燃塔用板抗高温阻燃hdpe板酸洗池用聚丙烯pp板材

产品名称	工厂直发pp阻燃塔用板抗高温阻燃hdpe板酸洗池用聚丙烯pp板材
公司名称	广东中美板材有限公司
价格	10.00/件
规格参数	中美高科:参数 中美高科 : 可定制:结实耐用 广东广州:加工厂商
公司地址	广州市白云区沙太路283号天健D202-3
联系电话	13538982228 13538982228

产品详情

中美高科是一家专注生产和销售工厂直发pp阻燃塔用板、抗高温阻燃hdpe板和酸洗池用聚丙烯pp板材的公司。我们拥有先进的生产设备和技术，以确保产品的质量和性能。

我们的pp阻燃塔用板具有出色的阻燃特性，可以在高温环境下保持稳定性和安全性。它是一种理想的材料，用于制作化工厂中的阻燃设备和塔。而我们的抗高温阻燃hdpe板则可承受更高温度，并具有出色的耐磨和耐腐蚀性能。这使得它成为酸洗池等强酸碱环境中的理想选择。

作为可定制的产品，我们的工厂直发pp阻燃塔用板和抗高温阻燃hdpe板可以根据客户的特定需求进行定制。我们提供各种规格和尺寸的板材，并根据客户的要求进行切割和加工。这为客户提供了更大的灵活性和选择性。

广东广州是我们的加工厂商所在地，这为我们提供了便利的物流和配送优势。我们可以迅速将产品交付给客户，并提供满足他们需求的服务。

作为广东中美板材有限公司，我们致力于为客户提供优质的工厂直发pp阻燃塔用板、抗高温阻燃hdpe板和酸洗池用聚丙烯pp板材。我们的产品价格为每件10元，相比市场上的竞争对手具有较高的性价比。

以下是我们产品的一些主要参数

材料聚丙烯PP

阻燃特性具有优异的阻燃性能

耐温范围适用于高温环境

耐腐蚀性具有出色的耐酸碱腐蚀性能

可定制根据客户需求进行定制

加工厂商广东广州

我们了解您可能有一些疑问，以下是一些常见的问题及其解答

问pp阻燃塔用板和抗高温阻燃hdpe板的耐温范围是多少

答pp阻燃塔用板的耐温范围为20 ° C至110 ° C，而抗高温阻燃hdpe板的耐温范围为50 ° C至120 ° C。

问如何进行定制呢

答您可以向我们提供您的具体要求，包括尺寸、厚度等。我们将根据您的需求进行定制。

问如何购买您的产品

答您可以通过电话联系我们的销售团队，我们将为您提供详细信息并帮助您完成购买。

我们将竭诚为您提供相关专业知识和指导。如果您有任何问题或需要进一步了解我们的产品，请随时与我们联系。我们期待与您合作！