

株洲单位小区塑胶篮球场价格 硅PU球场地坪施工 材质软 弹性好 厚度可定制 视频

产品名称	株洲单位小区塑胶篮球场价格 硅PU球场地坪施工 材质软 弹性好 厚度可定制 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

株洲单位小区塑胶篮球场价格 硅PU球场地坪施工 材质软 弹性好 厚度可定制 视频

株洲塑胶篮球场价格，株洲塑胶篮球场施工，株洲塑胶篮球场，株洲篮球场施工，株洲硅PU球场价格，株洲硅PU球场施工，株洲硅PU球场

承接范围：株洲、天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区、渌口区，攸县、茶陵县、炎陵县，醴陵市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

如何判定硅PU篮球场的质量？相信许多小伙伴们都不是特别在行。小编带大家来了下硅PU篮球场的质量标准：一、球场划线要求清晰不反光，平直圆滑无虚边。二、面层能形成一定厚度的硬质感层，耐磨耐刮。以非锋利性硬物在表面刮划，合格的产品应不受损伤。

三、脚感：不粘脚，没有明显的陷脚感，防滑而不脱砂。

四、请尝试俯下身闻一闻，真正硅PU面层为水性材料，应无明显异味。

五、硅PU篮球场地的颜色均匀。六、面层粗糙度适中。

七、无脱层和气泡现象。塑胶面层厚度要符合设计及有关规范要求。

八、表面平整度好，雨后无大面积积水现象。

沥青基础 无裂纹无麻面，平顺光滑，无阻水 密实度：不少于95% 平整度：3m直尺误差小于3mm 自然养护：不少于28天 沥青基础应根据当地环境情况，从地面向下挖相应深度，并依次填充不同材质，逐步碾压，密度不低于2.35吨/立方米，表面无麻石、无蜂窝、无油类污染，并在夏季高温时不返油。

斜度要求

水泥地面的斜度误差要求在4‰-8‰以内由中间向两边倾斜（网球场基础应该单方面倾斜，不可从中间向两边倾斜）。如果场地有去水系统（如大规模清洗），则斜度相应增加，并应具备排水地漏或场地排水沟。

沥青的铺设

后的表层必须用高度幼细含砂沥青，用8-10吨碾车压平，使其基础面层稳定平整。

面层要求

沥青必须按图铺设，表面平整，无明显蜂窝麻面，平整度用3M直尺量度，误差不能超过3MM。

去水系统。

球场必须备有去水系统。

篮球场材料施工前需要做些什么准备工作：1.篮球场材料施工前先要和客户确定场地尺寸，在篮球场地施工之前，先确认场地大小，如果有富余的空地，速跑建议制定标准篮球场地施工方案。长28m，宽15m，两边具体留多少缓冲区域，完全根据要求设

2.篮球场材料施工前要进行篮球场地地面整合，一般很多公司在建设篮球场地前，有地面为水泥路面，沥青面，或者方砖面，还有一些是灰土面，根据不同基础，制定不同施工方案；标准篮球场地要求地面为沥青地面，或者水泥基础。严格按将基础施工为合格基础。

3.篮球场材料施工前首先和客户讲清楚，室外篮球场地施工材料多样化，各有优劣，和客户仔细研讨各种运动材料的优略性，根据客户投资预算对于篮球场地材料做出选择。学校一般采用硅PU材料，现在新研制的有运动卷材，造价较高，但相对于硅PU和丙烯酸材料，有明显的优势，也有很多单位为了得到更好的效果，采用篮球场地运动橡胶地板。

4.材料选择完毕，然后再价格方面。