

## 06Cr17Ni12Mo2焊管

产品名称	06Cr17Ni12Mo2焊管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	产品规格:高强度方管 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

### 06Cr17Ni12Mo2焊管

山东海鼎钢管有限公司与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能，也是一种节镍不锈钢。双相不锈钢的连续使用温度范围为-5 -6 。热加工温度应不低于95 。双相不锈钢简介双相不锈钢是指它的微观是由铁素体相和奥氏体相二组成的材料，二相各约占5%。在实际使用中其中一相约在4-6%之间较为合适。根据两相的特点，通过正确控制化学成分和热处理工艺，将奥氏体不锈钢所具有的优良韧性和焊接性与铁素体不锈钢所具有的较高强度和耐氯化物应力腐蚀性能结合在一起，使双相不锈钢成为一类集优良的耐腐蚀、高强度和易于加工制造等诸多优能于一身的钢种。 06Cr17Ni12Mo2焊管06Cr17Ni12Mo2焊管06Cr17Ni12Mo2焊管

公司目前拥有三条完整的钢管生产线：一条为60、90穿孔机、冷拨生产线六条，热轧生产线一条，主要生产外径30mm-219mm中厚壁无缝钢管；两条为325mmASSRL轧管机，系国内的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到先进水平。主要生产外径177mm-426mm，壁厚10mm-100mm，外径精度±0.5%，壁厚精度±5%。 无缝管规格:38-133\*3-45mm 177-426\*10-100mm。可定做无缝钢管材质有：20#、35#、45#、Q345B、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、38CrSi、12CrMo、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、12Cr3MoVSiTiB。主要生产结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用、输气用无缝钢管及板卷管两大类，上百个品种。 公司以先进的生产工艺、优良的产品质量、宽幅的产品组矩、优质的服务赢得中外钢管行业的好评。

本公司通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。

为客户提供齐全的钢管产品，让你享受一站式快捷的尊贵采购享受。

企业精神：“创新、求实、诚信、”； 企业作风：“严、细、实、快”；

企业工作方针：加强内部管理，夯实基础，提高职工整体素质，使企业管理水平再上新的台阶。

公司宗旨：以服务求市场、以质量求生存、以创新求进步、以科技求发展。

## 06Cr17Ni12Mo2焊管

要减少或避免阳极氧化故障提高产品质量要从微细处着手，采取有效措施。对不同的铝合金，如铸造成型、压延成型或机械加工成型或经热处理焊接等工序，要根据实际情况选择适宜的前处理方法。比如，浇铸成型的铝合金表面，其非机加工表面一般应采用喷砂或喷丸除净其原始氧化膜、粘砂等。对硅含量较高的铝合金(尤其是铸铝)应经过含有5%左右的混合酸溶液浸蚀活化，才能有效地保持良好的活化表面，确保氧化膜质量。不同材质的铝合金，裸铝和纯零件或大小规格不同的铝和铝合金零件，一般不宜同槽氧化处理。