

赣州783慢干水783开油水783稀释剂783特慢干水稀释油墨专用

产品名称	赣州783慢干水783开油水783稀释剂783特慢干水稀释油墨专用
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	17800.00/吨
规格参数	国标:国标 桶:桶 江西:江西
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

慢干水,783开油水, 丝印开油水, 美国783慢干水, 稀释剂,慢干剂：

特点、用途：无苯毒开油水；气味少，慢挥发，安全性高；清洗网板上油墨、涂料、胶水、手纹等；可作油墨、涂料的稀释剂。

本品无色透明液体,慢挥发,溶解率强,稀释效果好、气味低；符合ROSH指令标准；对各种涂装生产线及树脂漆、喷枪、油管、器具的浸泡、五金脱漆、电镀脱模具有**的清洗效果；广泛用于家私、五金、塑胶等喷涂管道洗枪及设备、地面的清洗,具有清洗速度快,挥发速度适中,能适应各种不同的工艺设备,操作简单,广泛用于各种行业。

开油水又名:稀释剂，开油水就是稀释油墨或涂料的一种溶剂。

- 1、调整油墨粘度，提高印*适用性。
- 2、还能冲淡着色力，增加印*面积，显著降低成本。
- 3、在油墨干的时候加入，影响着图案的效果，特别是光滑度和明暗度。

开油水用于降低胶粘剂黏度，使胶粘剂有好的浸透力，改进工艺性能，有些能降低胶粘剂的活性，从而延长胶粘剂的使用期的化合物。为了便于涂胶常采用稀释剂来溶解黏料并调节所需要的黏度。

稀释剂可分非活性稀释剂和活性稀释剂两种。

- 1、非活性稀释剂这种稀释剂的分子中不含有活性基团，大都是惰性溶剂，如乙醇、丙酮、甲苯等。在稀释过程中不参加反应，它只是共混于树脂之中并起到降低黏度的目的。除了起到稀释作用之外，对机械性能、热变形温度、耐介质及老化破坏等都有影响。

应考虑到溶剂的挥发速度，若挥发速度太快，胶层表面易结成膜，妨碍胶层内部溶剂的逸出。导致胶层中产生气泡；若挥发速度太慢，则在胶层内留有溶剂，从而会影响胶接强度。通常采用几种不同沸点的溶剂相混来调节挥发速度。

多用于橡胶型胶粘剂、酚醛型胶粘剂、聚酯型胶粘剂和环氧胶粘剂等。

2、活性稀释剂活性稀释剂是分子中含有活性基团的稀释剂。它在稀释胶粘剂的过程中要参加反应，同时还能起增韧作用(如在环氧型胶粘剂中加入甘油环氧树脂或环氧丙烷丁基醚等就能起增韧作用)。

(可开增值税发*) 全国可发