宝鸡演出备用电源 静音发电机出租 环保

产品名称	宝鸡演出备用电源 静音发电机出租 环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

我们来为大家简单的介绍有关沃尔沃发电机不允许出现的错误操作的问题，大家对此还有什么需要了解的，欢迎大家前来咨询我们网站，接下来我们就来为大家介绍有关内容。

柴油机在机油不足时运转：此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足，导致异常磨损或烧伤。为此，沃尔沃发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足，防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。

带负荷急停机或突然卸除负荷后立刻停机：沃尔沃发电机熄火后冷却系水的循环停止，散热能力急剧降低，受热件失去冷却，易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热，产生裂纹，或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面，沃尔沃发电机停机时未经怠速降温，会使摩擦面含油不足，当柴油机再次启动时会因润滑不良而加剧磨损。因此，沃尔沃发电机熄火前应卸除负荷，并逐渐降低转速、空载运转几分钟（要求空载运转3分钟）。

冷启动后未暖机就带负荷运转：沃尔沃发电机冷机启动时，由于机油黏度大、流动性差，是机油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。因此，柴油机冷却启动后应怠速运转升温，待机油温度达到40℃以上（在冬季使用时，等冷却水度达到60℃时）时再带负荷运转；机器起步应挂低速挡，并循序在每一挡位行驶一段里程，直到油温正常、供油充分后，方可转为正常行驶。

柴油机冷启动后猛轰油门：若猛轰油门，则沃尔沃发电机转速急剧升高，会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损。另外，轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大，引起剧烈撞击，易损坏机件。

在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转：沃尔沃发电机冷却水量不足会降低其冷却效果，柴油机因得不到有效的冷却而过热；冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。此时沃尔沃发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。沃尔沃发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。