

宜春783慢干水783开油水783稀释剂783特慢干水稀释油墨专用

产品名称	宜春783慢干水783开油水783稀释剂783特慢干水稀释油墨专用
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	16500.00/吨
规格参数	国标:国标 桶:桶 江西:江西
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

83慢干水-开油水：慢干、调薄丝印、移印油墨用。具有溶解力强、无毒、气味小、沸点高、挥发慢、不含水，不含氯和重金属，物理、化学性能稳定及流平性好等特点，其溶解性能优良，特别是在蒸发的后阶段能发挥高溶解力，使涂膜的平整度好而无桔皮、光泽好。属特慢干溶剂，白色透明液体（微黄），主要用来做丝印油墨稀释剂，溶解力强。用于油墨开油用是丝印和移印必不可少的溶剂。

英文名称：Isophorone英文别名：3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one;CAS号：78-59-1EINECS号：201-126-0
分子式：C₉H₁₄O分子量：138.2069物化性质:性状：无色或水白色至黄色低挥发性液体，带有薄荷香或樟脑样味。蒸汽压：0.15mmHg at 25 ° C闪点：84.4 ° C熔点：-8 沸点：215.2 ° C at 760 mmHg折射率：1.4759密度：0.905g/cm³稳定性：稳定溶解性：微溶于水，易溶于多数有机溶剂。露光变成二聚物，在空气中氧化生成4,4,6-三甲基-1,环己二酮。贮存：密封阴凉干燥避光保存。代客调配:783慢干水,783开油水可以根据每个客户不同要求，来调配产品,我们提供更为专业的服务：从客户端取样品，我们的技术人员根据样品分析其中都有哪些成份，然后我们调配样品送至客户端进行试样，直到达到客户满意的效果为止，我们才为客户批量送货。把客户的损失风险降至*低！贮存方法：保持贮存器密封，储存在阴凉，干燥的地方，确保工作间有良好的通风或排气装置。储存于阴凉，通风的库房，远离火种，热源。库温不宜超过30C。保持容器密封。应与氯化剂分开存放，切忌混放。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。产品用途：用作油漆、油墨、涂料、树胶、树脂、硝基纤维的溶剂及化学合成中间体等，特别适用于乙烯基树脂。

(可开增值税发票) 全国可发