

佛山三水疏通下水道

产品名称	佛山三水疏通下水道
公司名称	佛山市通顺清洁服务有限公司
价格	25.00/米
规格参数	高压车:400 东方:60 湖北:36
公司地址	广东佛山三水西南街道桥头16巷7号
联系电话	0757-87714998 15011683768

产品详情

佛山市通顺清洁服务有限公司

管道改造是装修中经常遇到的项目。进行供水管线改造时。应先根据设计的要求，进行穿管孔洞的预先开凿、管口套丝、管道支托架预埋。安装供水管线时，应先进行预装，检查无误后，再进行正式连接安装。管道的连接一般采用螺纹连接的方法，将管端拧上带内螺纹的管子配件，再与其他管段连接，具体方法是：先将水管接头处用麻丝按螺纹方向缠绕少许，再均匀涂抹白铅油或直接用胶带缠绕后，将接口处按上活节，拧进1/2活节长，再把第二段管线用同样方法处理接口，拧进活节另外1/2长，拧出的白铅油、麻丝要及时清理干净。暖气的管道施工同上。管道改造工程的施工规范是：1. 穿墙打孔：应根据管道改造的设计要求，在墙面标出穿墙孔洞的中心位置，用十字线标记在墙面上，用冲击钻打洞孔，洞孔中心线应与穿墙管道中心线吻合，洞孔应打平直。2. 管口套丝：这是保证安装质量的关键。要使用套丝板在管口内壁打上螺纹丝扣，套丝时要求用力均匀，不能出现斜纹和乱丝，管口应呈锥形丝口。3. 连接：安装前要对管子进行清理，使内壁清洁无杂物。安装时，要找准各路水管接头的位置和方向，以确保安装后各用水设备的连接正确。冷热水管上下平行安装时，热水管应在冷水管路的上方。进行水路管线改造时，应关闭室水总阀门，不得带水作业。改造后应试水检查，看接口是否密闭，有无堵塞。