

新风换气机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 新风换气机 |
| 公司名称 | 山东德州华杰通风设备有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州武城县鲁权屯开发区 |
| 联系电话 | 0534-6353287 13583477355 |

产品详情

产品介绍新风换气机是根据在密闭的室内一侧送风另一侧引风，则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。它依靠机械送风、引风，强迫在系统内形成新风流动场。是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统，能在排除室内的污染空气的同时，输入自然新鲜空气，将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理。

产品属性1.可提供电压：220/380V；频率：50/60Hz；电机转速可按用户要求分为单速、双速、三速；高档输出功 新风换气机电机率，靖江百特电机可按用户提供设计风量300-3000m³/h。

2、与诱导风机及新风换气机配套使用。3、电机采用“NSK”轴承低噪音滚动轴承，设计寿命万小时。

4、转轴经调质并镀镍合金，机壳采用优质钢板拉伸并经防锈电镀锌处理。

5、电机效率高，噪音低，振动小。使用及维护1.

订货时应注明新风换气机的配套件品种及数量，包括：风管、弯头、接口件、密封件和插头等。2.可在新风换气机附近设置专用带接地的插座或开关，开关位置应考虑操作方便；按需要可选用联动开关、延时开关或人体感应开关。3.新风换气机的形状、材质和色彩应适应室内装修要求。其他说明1.新风换气机为房间用带有热回收装置的小型换气设备。选用主要控制参数为风量、静压损失、出口全压、输入功率、有效换气率、交换效率、噪声等。2.

新风换气机性能应满足表1的要求，装置名义风量对应的热交换效率值不低于表2的要求。3.

一般来讲，新风温度约-10 左右时，排风侧可能出现结霜，可在装置前设空气预热器。4.

装置的选用还应满足其他标准、规范的相关要求。

交易说明交易说明可按30%定金，货到付全款。也可和厂家电联！