

中新研检测公司 热变形维卡软化测定仪公司

产品名称	中新研检测公司 热变形维卡软化测定仪公司
公司名称	中新研（苏州）检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区富春江路1377号
联系电话	17521578699 17521578699

产品详情

微机控制式全自动熔融指数仪

设置单片微型计算机自动测试装置及电子自动切割装置。微机系统自轻触键输入相应参数后，待测试结束，即自动计算、打印出流动速率数值，重复精度高，热变形维卡软化测定仪公司，操作方便。使用电脑软件技术的温度控制，能自动消除由于电源电压波动及环境变化而造成的影响，且当仪器温度与标准温度(专用校正温度计另配)出现偏差时，热变形维卡软化温度测定仪，操作人员可以方便地随机修正。电子自动切割装置可在无法进行自动检测时，自动地按预选间隔时间切割，计算最终结果。

产品特点

1、显示方式：数显表显示、液晶显示、电脑显示，直观明了2、具有打印功能，包头热变形维卡软化测定仪，可打印试验报告3、恒温时间可达上万小时，可长期处于工作状态

公司研发生产的万能试验机、冲击试验机、影像测量仪、一键闪测仪、粗糙度轮廓度仪、圆度圆柱度仪、恒温恒湿试验箱、步入式高低温试验箱、冷热冲击试验箱、金相显微镜、硬度计、盐雾试验箱畅销消费者市场

溶体流动速率仪满足标准

GB/T 3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定本标准规定了在规定的温度和负荷条件下测定热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的方法。熔体流动速

率仪(2张)通常，测定熔体流动速率的试验条件由本标准引用的材料标准规定。热塑性塑料的一般试验条件列于附录A和附录B中。在比较填充和非填充热塑性塑料时，熔体体积流动速率是很有用的。如果知道试验温度下的熔体密度，则可以用自动测量装置测定熔体流动速率

中新研检测公司-热变形维卡软化测定仪公司由中新研（苏州）检测仪器有限公司提供。中新研（苏州）检测仪器有限公司是从事“硬度计、冲击试验机、影像测量仪、一键闪测仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：苑全雷。