

深圳优质【动力滚筒】

产品名称	深圳优质【动力滚筒】
公司名称	深圳泰源滚筒制造厂
价格	23.00/条
规格参数	50:50*760*15 60:60*780*15 76:76*500*20
公司地址	深圳市松岗楼岗工业区
联系电话	86-075532923756 15118179223

产品详情

动力滚筒|不锈钢滚筒

动力滚筒一种是链条带动齿轮比较常用

还有就是滚筒一侧有两个凹槽套带传送，优点：干净、无清扫，缺点不适合长距离重工件输送

结构：采用钢制链轮、精密轴承 特点：负荷大、噪音低、经久耐用，转动灵活

用途：适合链传动辊筒输送机 适用场所：适合工厂，仓库，物流中心的室内

动力滚筒线参数

1、滚筒材质：镀锌、镀铝、不锈钢、pvc材料等。

- 2、滚筒形式：双链轮锥型滚筒；o型槽滚筒、普通锥型滚筒。
- 3、滚筒长度：一般为500~1200mm；可根据用户需求定制。
- 4、线体支架：不锈钢、铝型材、碳钢喷塑等。
- 5、输送速度：一般为10~30m/min；可根据用户需求采用变频调速连续运行。
- 6、非标的动力滚筒线根据具体的要求进行定制。

动力滚筒线应用范围

动力滚筒线广泛应用于各行各业的成本包装输送，以及周转输送。

动力滚筒线维护

（一）、一级维护保养

日常维护保养主要由岗位工完成，每天进行。

1. 每天上班生产前检查有无物料、工具、杂物堆放在输送线上，会否影响正常运行；
2. 每天下班前停机后，对输送机各工作区清除因当天工作时留下的各种废渣。

（二）、二级维护保养

二级维护保养应由专人（专班）定期进行,一般一至二个月进行一次。

- 1.检查滚筒是否有弯曲凹陷；
- 2.检查滚筒安装轨道是否有弯曲变形，轨道、支架等构件连接螺丝是否松动，给予调整；
- 3.检查滚筒转动是否灵活，有无明显异常噪声。

结构：采用特制钢制轴承座、精密轴承、筒体开c槽 特点：传动效率高、超静音、安全、防静电

用途：适合圆带传动积放式辊筒输送机 适用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内

传动元件：直径5mm高耐磨特种圆带

