

嵌段共聚注PP 新加坡聚烯烃 AR564 高抗冲 高刚性 高流动

产品名称	嵌段共聚注PP 新加坡聚烯烃 AR564 高抗冲 高刚性 高流动
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	10.40/千克
规格参数	聚烯烃:聚烯烃 AR564:AR564 新加坡:新加坡
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

AR564

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

新加坡聚烯烃

产品用途:洗衣机槽, 底座, 盖板, 仪器板及平衡环, 周转箱, 电风扇。

填充物:耐热, 高抗冲 嵌段共聚注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 24 G/10min ASTM D-1238

密度 0.9 g/cm ASTM D-792

物理性能额定值单位测试方法

收缩率

15 1/1000

15 1/1000

机械性能额定值单位测试方法

抗弯强度 13500 kg/cm ASTM D-790

IZOD冲击强度 (23) 8.5 kg.cm/cm ASTM D-256

降伏强度 240 kg/cm ASTM D-638

硬度 85 R Scale ASTM D-785

IZOD缺口冲击强度 (-20) 4.5 kg.cm/cm ASTM D-256

断裂伸长率 80 % ASTM D-638

断裂强度 190 kg/cm ASTM D-638

热性能额定值单位测试方法

可燃性 HB UL 94

热变形温度 (4.6kgf/cm) 118 ASTM D-648