

# 上海闵行区危险品整车运输目录 天天发车 高效快捷

产品名称	上海闵行区危险品整车运输目录 天天发车 高效快捷
公司名称	上海平泽物流有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉金路469号4幢5073室（注册地址）
联系电话	15900530285 15900530285

## 产品详情

危险品运输的分类是很多的，根据此运输的货品不同，所运输的要求也是不同的，作为运输人员需对其运输的货物进行了解，这样才可确保其安全的到达目的地。除了了解此安全知识外，还需对运输车辆进行检查，在运输过程中，需确保运输路线，停靠位置及车辆速度等符合要求，以此来保证危险品运输过程中的安全。为确保安全，在危险运输中应注意以下八点：1、注意包装危险品在装运前应根据其性质、运送路程、沿途路况等采用安全的方式包装好。包装必须牢固、严密，在包装上做好清晰、规范、易识别的标志；2、注意装卸危险品装卸现场的道路、灯光、标志、消防设施等必须符合安全装卸的条件。装卸危险品时，汽车应在露天停放，装卸工人应注意自身防护，穿戴必需的防护用具。严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、滚翻、重压和倒置，怕潮湿的货物应用篷布遮盖，货物必须堆放整齐，捆扎牢固。不同性质的危险品不能同车混装，如、等切勿同装一车；3、注意用车装运危险品必须选用合适的车辆，爆炸品、一级氧化剂、有机氧化物不得用全挂汽车列车、三轮机动车、摩托车、人力三轮车和自行车装运；爆炸器、一级氧化剂、有机过氧化物、一级易燃品不得用拖拉机装运。除二级固定危险品外，其它危险品不得用自卸汽车装运；4、注意防火危货运输忌火，危险品在装卸时应使用不产生火花的工具，车厢内严禁吸烟，车辆不得靠近明火、高温场所和太阳暴晒的地方。装运石油类的油罐车在停驶、装卸时应安装好地线，行驶时，应使地线触地，以防静电产生火灾；5、注意驾驶装运危险品的车辆，应设置GB13392-92《道路运输危险货物车辆标志》规定的标志。汽车运行必须严格遵守交通、消防等法规，应控制车速，保持与前车的距离，遇有情况提前减速，避免紧急刹车，严禁超车，确保行车安全；6、注意漏散 危险品在装运过程中出现漏散现象时，应根据危险品的不同性质，进行妥善处理。爆炸品散落时，应将其移至安全处，修理或更换包装，对漏散的爆炸品及时用水浸湿，请当地消防人员处理；储存压缩气体或液化气体的罐体出现泄漏时，应将其移至通风场地，向漏气钢瓶浇水降温；液氨漏气时，可浸入水中。其它剧毒气体应浸入石灰水中。易燃固体物品散落时，应迅速将散落包装移于安全处所，黄磷散落应立即浸入水中，、钾等必须浸入盛有煤油或无水液体石腊的铁桶中；易燃液体渗漏时，应及时将渗漏部位朝上，并及时移至安全通风场所修补或更换包装，渗漏物用黄沙、干土盖没后扫净；7、注意停放装载危险品的车辆不得在学校、、集市、名胜古迹、风景游览区停放，如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车时，应采取安全措施，并征得当地门的同意。停车时要留人看守，闲杂人员不准接近车辆，做到车在人在，确保车辆安全；8、注意清厢 危险品卸车后应清扫车上残留物，被危险品污染过的车辆及工具必须洗刷清毒。未经彻底清毒，严禁装运食用、药用物品、饲料及动植物；凡是在流通过程中，由于本身具有的燃烧、爆炸、腐蚀、毒害及放射性，或因为摩擦、震动、撞击、暴

晒或者温湿度等外界因素的影响，发生危及生命、财产损失危险的物品都属于危险品。什么是危险品运输：凡具有腐蚀性、自然性、易燃性、毒性、爆炸性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中容易造身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品，均属危险品。危险品具有的物理、化学性能，运输中如防护不当，易发生事故，并且事故所造成的后果较一般车辆事故更加严重。危险品运输时需要注意的问题：1、危险品运输严禁超范围运输，严禁超载、超限；2、危险品运输时应随车携带“道路运输危险货物安全卡”；3、运输不同性质的危险货物，其配装应按“危险货物配装表”规定的要求执行；4、危险品运输应根据货物性质，采用相应的遮阳、控温、防爆、防静电、防火、防震、防水、防冻、防粉尘飞扬、防撒落等措施；5、运输危险品货物的车厢应保持清洁干燥，不得任意排弃车上残留物；运输结束后被危险货物污染过的车辆及工具，应到具备相应条件的地点进行车辆清洗消毒处理；6、运输危险废弃物时，应采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；7、运输废物时，应使用有明显废物标识的车辆；废物车辆应达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求；车辆使用后，应当在废物集中处置场所内及时进行消毒和清洁；运输废物的车辆不得运送其他物品；8、夏季高温期间限制运输危险货物，应按有关规定执行；9、运输危险货物的车辆禁止搭乘无关人员；10、运输危险品的车辆不得在居民聚集点、行人稠密地段、名胜古迹、风景游览区停车，如需在上述地区进行装卸作业或临时停车，应采取安全措施；11、运输爆炸品、易燃易爆化学品以及剧毒、放射性等危险品，应事先经当地门批准，按路线、时间、速度行驶。危险品运输、一般可将火灾事故分为以下六类：1、气体火灾：他是从管道或其他设备或装置中泄漏出来的可燃气体（如煤气、天然气、液化石油气、乙炔气等），被火点燃而发生的火灾，在很多情况下，泄放出来的可燃气体与空气混合后形成包型混合物，遇到点火源就发生燃烧爆炸，危害很大；2、油品火灾：煤油、汽油、苯、酒精等易燃、可燃液体所发生的火灾都属于此类火灾，这种火灾大多是由于容器泄漏引起的，或者是废弃的油品等着火而致；3、火灾：如木材、纸张、纤维、纺织品、涂漆物件、固体燃料等固体的火灾都属于火灾；4、电气火灾：电缆线、电动机等电机设备使用的绝缘材料发生的火灾都属于电气火灾；5、金属火灾：镁、铝、铬等金属粉在空气中具有燃烧性质，遇到点火源可能发生火灾；6、其他火灾：如敞开的散装燃烧引起的火灾等。