

丰台区办公室隔断墙安装北京安装不锈钢门窗隔断

产品名称	丰台区办公室隔断墙安装北京安装不锈钢门窗隔断
公司名称	北京凯全装饰工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号（注册地址）
联系电话	15110157820

产品详情

安装玻璃隔断，北京定做安装玻璃隔断，门窗玻璃隔断安装厂家
北京钢化玻璃的安装及控制与注胶玻璃的安装及控制

有百分之百的工作态度，才有百分之百的产品质量。---1) 玻璃到达施工现场后，由现场质检员与安装组长对玻璃的表面质量，公称尺寸进行***的检测。同时使用玻璃边缘应力仪对玻璃的钢化情况进行抽检。玻璃安装顺序采用先上后下，逐层安装调整。2) 玻璃垂直运输：采用在脚手架上临时搭设的简易龙门吊，使用电动葫芦及尼龙包装带垂直提升到安装平台上进行定位，安装。在整个过程中减少尺寸积累误差在每个控制单元内尺寸公差带为3mm。事项一

玻璃隔断用以区分室内空间立面，从地面延伸到天花的称为高隔，不到天花的，称为低隔。

玻璃隔断的特点：采光性好，隔音、防火性能佳，环保且容易安装，可重复利用，免维护。

单玻隔断即单层玻璃隔断，其基本结构是由单层玻璃和铝金属型材构成的隔断墙体，空间性好，成本较低。

双玻隔断即双层玻璃隔断，其基本结构是由双层玻璃和铝金属型材构成的隔断墙体，牢固耐久，整体感更强，且双层玻璃中间加入各式百叶，可实现更多效果。

隔断墙产品通常的使用区域可做如下考虑：1. 会议室、洽谈室、设计室等类似区域

可选用带横档类型，双面钢化玻璃组成为6mm+8mm。因为这样组合的隔音系数很高，符合以上场所的安静和免干扰要求。横档设计能体现大气，稳重的效果。

2. 董事长、总经理室等类似区域