

PBT 美国杜邦 HR5330HF-NC010 注塑级 增强级

产品名称	PBT 美国杜邦 HR5330HF-NC010 注塑级 增强级
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 注塑级:注塑级 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级

我们是东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司，专注于提供高品质的塑料原料以满足客户的需求。本文将介绍PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级的相关知识、细节和指导。我们将重点关注该产品的特性、用途以及常见问题解答，以帮助您更好地了解并使用PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级。

PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级的特性

优异的物理性能PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级具有良好的强度和刚度，同时还具有出色的耐热性和耐化学性。

优越的电性能该产品具有良好的绝缘性能和耐电弧性能，适用于电子和电气设备领域。

优良的加工性能PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级具有良好的流动性和热稳定性，便于注塑成型。

的表面质量该产品具有光滑的表面，抗刮擦性能强，适用于要求高质量外观的制品。

PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级的应用

PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级广泛应用于以下领域

电子和电气设备适用于制造插座、开关、继电器、电池夹等零配件。

汽车工业可用于制造汽车灯具、车内装饰件、电器部件等。

家电领域适用于制造家电外壳、插座、连接器等。

工业制造可用于制造工业零部件、工具手柄等。

PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级常见问题解答

问题一 PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级的高使用温度是多少

PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级的耐热性能出色，高使用温度可达140 。

问题二 PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级的可塑性如何

PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级具有良好的可塑性，易于加工成型。

以上是对PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级的介绍和应用的详细说明。我们希望这些信息能够帮助您更好地了解该产品，并选择合适的材料来满足您的需求。如需进一步了解PBT 美国杜邦 HR5330HFNC010 注塑级的详细信息，请随时联系我们。