

PBT 美国杜邦 SK602-BK851 注塑级 增强级 耐低温 汽车应用

产品名称	PBT 美国杜邦 SK602-BK851 注塑级 增强级 耐低温 汽车应用
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 注塑级:注塑级 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司为您介绍PBT美国杜邦SK602BK851注塑级产品。

产品概述

PBT美国杜邦SK602BK851注塑级是一种高性能工程塑料，由杜邦公司研发制造。它具有优异的物理性能和化学性能，广泛应用于电子产品、汽车零部件、家电等领域。该产品是通过注塑工艺制造而成，具有良好的流动性和成型性，易于加工。

产品特点

优异的机械性能PBT美国杜邦SK602BK851注塑级具有出色的强度和刚度，能够承受高强度的载荷。

优良的耐热性该产品耐高温性能出色，能够在高温环境下保持稳定的性能。

的耐化学性PBT美国杜邦SK602BK851注塑级具有很高的耐化学腐蚀性能，能够抵御酸、碱、溶剂等腐蚀介质的侵蚀。

良好的电气性能该产品具有良好的绝缘性能和电导率，适用于需要电绝缘保护的应用。

的加工性能PBT美国杜邦SK602BK851注塑级具有良好的流动性和成型性，可通过注塑工艺制造出复杂的形状。

应用领域

由于PBT美国杜邦SK602BK851注塑级的卓越性能，它在多个领域得到了广泛的应用

电子产品用于制造电子零件、插座、连接器等，具有优异的绝缘和耐高温特性，能够确保电子设备的安全和稳定运行。

汽车零部件用于制造汽车灯具、传感器、线束等，具有良好的耐化学腐蚀性和稳定的机械性能，能够适应恶劣的工作环境。

家电用于制造电器外壳、开关等，具有耐热、耐磨损和阻燃等特性，能够满足家电产品的功能和安全要求。

常见问题Q PBT美国杜邦SK602BK851注塑级的高使用温度是多少

A PBT美国杜邦SK602BK851注塑级的高使用温度为150 ° C。超过该温度可能导致材料性能的下降。