

## 壳牌润滑油 壳牌润滑油吉林总代理 意荷克润滑油

产品名称	壳牌润滑油 壳牌润滑油吉林总代理 意荷克润滑油
公司名称	深圳市意荷克科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路新二体育中心综合楼1325
联系电话	19879186862 19879186862

### 产品详情

壳牌可耐压 (Omala) S2 G 润滑油 (原名: 壳牌可耐压润滑油) Shell Omala S2 G Oil 应用: 闭式工业齿轮系统高负荷齿轮循环和飞溅润滑系统中的轴承和其他部件润滑性能特征: 1.即使在极不利的负载条件下, 由于含有均衡的极压及抗磨损添加剂, 这种产品也能有效防止钢和铜零件表面的磨损, 有效保护齿轮和轴承; 2.具有杰出的热稳定性和化性能, 壳牌润滑油白城总代理, 抵御油泥和其他有害氧化物的生成; 3.油的分水性强, 机器静止下来后, 渗入邮箱内的水可得以迅速分离; 4.具有良好的抗腐蚀性能。产品技术参数可耐压S2 G 润滑油68100150220320460680 密度15 kg/l0.8870.8910.8970.8990.9030.9040.912 粘度40 mm<sup>2</sup>/s68100150220320460680 粘度100 mm<sup>2</sup>/s8.711.41519.42530.838 粘度指数991001001001009792 闪点(开口杯) 236240240240255260272 倾点(不高于) -24-24-24-18-15-12-9以上数据为当前产品的典型值, 今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据请与我公司技术支持部联系。技术规格壳牌可耐压S2 G 润滑油满足以下工业规格DIN 51517 Part 3 (CLP)AGMA 9005-E02ISO 12925-1 Type CKCUS Steel 224David Brown S1.53.101

壳牌万利得 S1 B (旧名称: 威达利 M) 1.循环系统2.油润滑轴承, 壳牌润滑油吉林总代理, 适用于大多数一般工业设备的滑动轴承、滚动轴承。3.辊颈轴承4.工业用闭式齿轮系统, 不要求润滑油有极压性能的中低负荷闭式齿轮。1.超长换油周期 - 节省维护费用壳牌万利得S1 B 润滑油由精心选择的成分调配而成, 壳牌润滑油长春总代理, 确保在整个工作周期内提供稳定性能与持续保护。2.可靠抗磨损与防腐蚀保护壳牌万利得润滑油S1 B 具备以下特性, 可帮助延长轴承和循环系统的使用寿命: 分水性可确保高负载零件之间有临界油膜。空气释放特性, 尽量减少对循环泵的气蚀及相关损害。即使有水

存在，也可防腐蚀。3.保持系统效率壳牌万利得S1 BS润滑油由、精制基油调配而成，壳牌润滑油，改善分水性与空气释放性，确保对机器和系统进行有效润滑。

壳牌得力士 (Tellus) S4 VX液压油 (原名：壳牌得力士Arctic) Shell Tellus S4 VX Oil  
应用：· 得力士S4 VX特别用于持续油温不高于75 的所有类型的液压系统· 得力士S4 VX的主要用途是：当液压系统必须在极低温度下冷启动，只有冷启动之后液压系统温度才能逐渐升高的场合· 矿山和林业机械是其典型用途为使您获得的液压系统工作温度范围，建议咨询您设备的液压系统供应商，以获得该设备冷启动和运行时和粘度范围要求值。性能特征：· 优异的低温冷启动性能极低温度下· 在没有加热或仅有短时加热的时候能保证液压系统冷启动时间更短。保证用户获得大的设备使用效率· 极宽的运行温度范围新油的超高粘度指数和其具有的出色的剪切稳定性确保在高温下也可正常使用，可以作为全年使用的液压油。· 杰出的抗磨损性能得力士Arctic  
32含有精心选择的抗磨损配方能对液压系统敏感的部件提供杰出的抗磨损保护  
相容性得力士Arctic与绝大多数泵· 和所有与矿物油相容的密封材料和油漆相容  
典型数据壳牌得力士S4 VX32运动粘度40 cSt100 cSt-40  
cSt33.89.932624粘度指数300密度 15 kg / m30.866闪点(开口杯) >100倾点 -60

壳牌润滑油-壳牌润滑油吉林总代理-意荷克润滑油(诚信商家)由深圳市意荷克科技有限公司提供。深圳市意荷克科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 深圳 的润滑油 (脂) 等行业积累了大批忠诚的客户。意荷克润滑油带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！