

壳牌润滑油 意荷克 壳牌润滑油唐山总代理

产品名称	壳牌润滑油 意荷克 壳牌润滑油唐山总代理
公司名称	深圳市意荷克科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路新二体育中心综合楼1325
联系电话	19879186862 19879186862

产品详情

壳牌冲洗油Shell Flushing Oil壳牌冲洗油由的溶剂精炼矿物油调配而成。应用适用于各类机械系统的冲洗，如：在设备安装、重要检修之后或在润滑油受严重污染需要换油时。性能特点· 与各种常用密封材料相容；· 低粘度及高粘度指数，壳牌润滑油沧州总代理，易于循环冲洗，在寒冷环境下可加热使用；· 具有高溶解力，易于冲洗系统中的油污。密封相容性速洁与所有适用于矿物油密封材料的密封件相容。

壳牌威达利轴承循环油M150 M220 M320 M460 M570 M680Shell Vitrea M150 M220 M320 M460 M570 M680壳牌威达利M润滑油是溶剂精炼石蜡基矿物油和多种添加剂如：防锈蚀· 化添加剂等组成，是广泛应用于重载工业轴承和循环系统的润滑油。特别适合钢厂轧钢设备，壳牌润滑油，板带轧机油膜轴承的润滑。壳牌威达利M润滑油可运用于中等工作温度和负载下的轴颈轴承、滑动、滚动轴承和循环系统。

壳牌可耐压（Omala）F液压油应用· 钢齿轮传递系统· 需要全极压特性的工业齿轮装置· 轴承· 循环和飞溅润滑系统壳牌可耐压F不能用于汽车的双曲线齿轮，此情况应选用壳牌施倍力齿轮油系列产品。性能特征：1.的负载传递能力和抗磨性能，有效减少在钢和铜组件上的轮齿和轴承的磨损。2.杰出的氧化和热稳定性。3.有效阻止腐蚀。4.无铅5.较宽的粘度6.优异的抗微点蚀特性7.很强的分水性能。负载能力试验测得壳牌可耐压F的负荷传递能力要显著地优于含铅齿轮油。它能使轮齿齿面磨损减少，尤其是在高负荷条件下更为明显。以下是壳牌可耐压F220的典型试验结果。加热器用于升高总体油温的加热器表面功率密度，壳牌润滑油唐山总代理，不能超过 $11.5 \text{ KJ} / \text{m}^2 (7.5 \text{ w} / \text{in}^2)$ 。换油程序在换油时

·应谨遵下列程序和注意事项，作为基本原则，使用了一段时间的油品应当更新，为达到佳效果，不要将壳牌可耐压F与其他油品混合使用。齿轮箱排空齿轮箱中的旧油，并进行内部检查。人工清理所有淤积油泥，用新油冲洗齿轮箱。注入并充满粘度合适的壳牌可耐压F。齿轮系统排空旧油。用泵抽取可维持管路中的油循环所需的小油量的壳牌可耐压F，使其在系统中循环。尽可能冲洗所有管路和盲点，尽可能使用热油。不要仓促加满新油，除非仔细的检查表明润滑系统包括过滤器，排油道和油箱均无污染，才可重新注满粘度合适的壳牌可耐压F润滑油。如果检查结果不令人满意，则需重复整个过程。要往含铅齿轮油中加注新油(壳牌可耐压F润滑油)要严格按照以上提及的程序进行检查。如果检查表明系统足够清洁，壳牌润滑油石家庄总代理，则在遵守下列措施的情况下可将壳牌可耐压F注入已有旧油的系统中1 少量多次的逐渐将新油加入系统中而不是偶然大量的添加新油。2 在加入新油后的头三个月内，要定期检查系统，特别是过滤器的清洁性。如果系统条件正常则可逐渐延长检查的周期到制造商推荐的周期。

壳牌润滑油-意荷克-壳牌润滑油唐山总代理由深圳市意荷克科技有限公司提供。深圳市意荷克科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。意荷克润滑油——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路新二体育中心综合楼1325，联系人：林先生。