

淮安维谛UPS电源GXE-20k00TL3302C00通讯设备型号参数

产品名称	淮安维谛UPS电源GXE-20k00TL3302C00通讯设备型号参数
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:GXE-20k00TL3302C00 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

维谛UPS电源GXE-20k00TL3302C00型号参数艾默生ITA2系列UPS是艾默生网络能源有限公司凭借60年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为5-20KVA,它采用***新一代控制芯片,可以为系统提供更优的控制频率和性能,可以极大地提高负载和输入源的适应性。ITA2采用全新的系统设计,极大地提升了产品可靠性并进一步优化了系统效率。ITA2应用大量创新的设计,可以灵活地应用在各种场合。是客户不间断供电的产品,更是业界的新。二、适用对象IT设备(如服务器、交换机、存储、交换机、路由器等)、弱电设备、办公终端、通信设备、实验室设备、监测仪器设备、自动控制设备、DCS系统等。三、适用场景小型机房、网络间、弱电间办公场所、中小型机房、重要终端、室内覆盖系统、银行网点、建筑智能化、加油站、轻工业、设备配套、特种车、船用等。四、产品特点可靠--全新的系统级可靠性设计| 搭载***新一代控制芯片,控制频率和性能提升一倍;| 引入“独立风道”设计,可靠性进一步提升一倍以上;| UPS通过大量严苛的测试,并具有完善的认证体系,可靠性得到充分验证。ITA2 UPS的测试和认证体系包括:

I 的电气性能保障UPS长时间工作在正常工况,提高可靠性。--的电气参数|

输出功率因数提升至1,带载能力提升20%;|

输入电压范围提升至100-288V,降低因电网波动导致电池放电的风险;|

过载能力提高至150%,1mins,降低因短时过载导致UPS切换旁路的风险;| 效率可高达96%,节能率提高一倍。以20KVA/18KW工况为例,每台UPS每年可以为客户节省电费8212元。这同时相当于减少4.38吨标准煤燃烧或减少10.95吨CO2排放,为绿色地球做出贡献;| 长机充电能力可达13A,支持快速回充,防止因市电频繁中断导致蓄电池能量耗尽导致设备宕机。--

的物理指标| 体积比上一代UPS缩小30%,更适应空间局促的场景;|

5-6K深度仅400mm,10-20K深度仅500mm,可兼容800mm深的机柜;|

5-10K高度仅2U,16-20K高度仅3U,机架式安装时,仅占用少量客户平时不用的机柜空间。

维谛UPS电源GXE-20k00TL3302C00型号参数

创新--持续的创新

! 创新的“独立风道”设计,隔离敏感元器件,积灰量较上一代UPS降低70%以上,解决因灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题;! UPS主机出厂自带网管功能,标配TCP/IP网络接口及干接点接口,提供免费的通讯协议;! 输出端子支持可编程二次下电功能,重要负载可获得更长的备电时间;! LCD屏具有重力自适应功能,可自动识别UPS的安装方式(塔式/机架式),缩短部署时间;! 自动识别电池模块数量,对电池后备时间的预测精度提升至10%以上,从此不用再担心对电池备电时间一无所知的问题。灵活--灵活的的环境和负载适应性! 兼容柴油发电机和各类型变压器输入;! 基于全新的系统级可靠性设计和完善的测试、认证体系,ITA2除了可以应用在传统商用领域外,更可以适应轻工业、高海拔、船用、车载等场景;! 电池节数12、16、20(16/20K为12、16、20)节灵活可调,兼容铅酸铅酸、铁锂、镍镉等电池类型;! 支持塔式和机架式安装方式,高度仅2-3U。

项目编码	名称	型号	产品描述
UPS主机			
01201744	ITA2 5KVA UPS标机	ITA-05k00AE1102C00	5KVA标机机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201733	ITA2 5KVA UPS长机	ITA-05k00AL1102C00	5KVA长延时机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201746	ITA2 6KVA UPS标机	ITA-06k00AE1102C00	6KVA标机机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201735	ITA2 6KVA UPS长机	ITA-06k00AL1102C00	6KVA长延时机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201748	ITA2 10KVA UPS标机	ITA-10k00AEA102C00	10KVA标机机型,三进单出/单进单出,430mm宽*500mm深*85mm高,

			2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能
01201622	ITA2 10KVA UPS长机	ITA-10k00ALA102C00	10KVA长延时机型,三进单出/单进单出,430mm宽*500mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201750	ITA2 16KVA UPS标机	ITA-16k00AE3A02C00	16KVA标机机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201738	ITA2 16KVA UPS长机	ITA-16k00AL3A02C00	16KVA长延时机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201752	ITA2 20KVA UPS标机	ITA-20k00AE3A02C00	20KVA标机机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
01201664	ITA2 20KVA UPS长机	ITA-20k00AL3A02C00	20KVA长延时机型,三进三出/三进单出,430mm宽*500mm深*130mm高,3U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持重力自适应功能。
			电池选件
0235A02J	ITA2 电池模块	ITA-BCI0020k02	电池模块(ITA2 5-20K共用电池箱16节12V9Ah),根据客户的备电时间配置。16/20K主机

04112408	电池箱与5-10K主机连接电缆	ITA-BCI0020k02L4	配置电池模块数量必须是2的整数倍 电池箱与5K/6K/10K UPS连接线缆,长度为1米,数量需与UPS主机数量相同
04112407	电池箱与20K主机连接电缆	ITA-BCI0020k02L3	电池箱与16/20K UPS连接线缆,长度为1米,数量需与UPS主机数量相同 可同时用作IT A一代20K UPS与ITA2 电池箱的连接电缆
04112793	ITA一代5-6K主机与二代电池箱连接电缆	ITA-20k00AL3A02CL5	ITA 5-6K UPS和ITA2 电池箱连接线缆
04112889	ITA一代10K主机与二代电池箱连接电缆	ITA-20k00AL3A02CL7	ITA 10K UPS和ITA2 电池箱连接线缆
04112890	ITA二代5-6K主机与一代电池箱连接电缆	ITA-20k00AL3A02CL8	ITA2 5-6K UPS和ITA 电池箱连接线缆
04112898	ITA二代10K主机与一代电池箱连接电缆	ITA-20k00AL3A02CL9	ITA2 10KUPS和ITA 电池箱连接线缆
04116598	ITA二代20K主机与一代电池箱连接电缆	UHRK2S671SL25	ITA2 20KUPS和ITA 电池箱连接线缆

UPS电源分为在线式UPS电源和后备式UPS电源两种,一般电脑配备的就是归于后备式的,它归于应急电源的一种;后备式的是带稳压部分的,电子开关稳压器的一种,可以当作稳压器用,但稳压作用不抱负。 在线式UPS:在线式UPS在作业时,首要将市电转化为直流电给UPS电池充电,一同逆变器将此直流电逆变为沟通电为负载供电,由于市电经过了沟通到直流、再到沟通的变换过程,所以市电中原有的谐波和脉冲电压成分已经过滤得十分洁净,因而,由在线式UPS逆变出来的电压很安稳。 高频UPS的优点是体积小,重量轻,作业效率高,其害处是抗过载抗冲击能力差。