

嘉兴维谛UPS电源GXE02k00TS1101C00不间断参数简介

产品名称	嘉兴维谛UPS电源GXE02k00TS1101C00不间断参数简介
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:GXE02k00TS1101C00 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

维谛UPS电源GXE02k00TS1101C00参数简介维谛Liebert GXE 系列 UPS 1-3kva产品介绍:

Vertiv Liebert GXE 系列 UPS 是基于 IT 行业交流不间断电源的应用动态,采用新拓扑,研发生产的全新一代塔式,单进单出,在线式高性能 UPS 产品。通过突出性能及环保特性,满足中小机房IT类设备的新应用,全面**小功率段塔式 UPS 商业竞争力。

突破性超紧凑设计:体积较同类型产品小30%~70%

大屏LCD显示,更为直接、方便地进行设置

输入电压120~288V输入,输出不降额,大大降低了转电池的概率,**了电池(1-3KVA)

过载能力:市电额定下,130%可10分钟,150%可1分钟,满足客户突加负载的要求 (1-3KVA)

8A长机充电能力,充电能力可设置,满足长延时电池的快速回充,**了电池寿命 (1-3KVA)

出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3-4个百分点,满载1K可省近一度电。

维谛UPS电源产品优点:

节省空间

>采用先进的拓扑设计,大大**了产品的功率密度,减小产品的体积。

>1KVA标机体积仅为156mm*255mm*295mm,适用于各种对体积要求较高的场合。

绿色节能设计

>使用新型拓扑技术,输入功率因数高达0.99,**电能利用率有效降低使用成本。

> 的带载能力,输入电压全范围内,可按0.8输出功率因数,满载工作。

>整机效率高达90%以上,并提供ECO模式,节能效益明显。

友好人机界面

>用户可轻松获取UPS状态信息,包括工作模式等。

>用户可通过LCD实时查询电池容量与负载容量。

>故障状态清楚显示,**问题解决速度。

管理轻松智能

>智能风扇可根据负载状况自动调整转速,减少耗电,降低噪音。

>标配RS-232及USB通讯接口,方便用户对UPS进行的通讯管理。

>提供干接点可实现远程关机功能,使用户操作更加方便。

>配合不同的监控卡,可满足并实现用户多样的管理功能。

应用对象:

服务器,存储器,网络设备,VoIP,通讯设备,自动化设备,精密仪器,医疗诊断设备,OFFICE 办公终端,网络间交换设备及服务器,小型机房等。

适用行业:

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政/物流、交通、商业/零售

功能特点:

突破性超紧凑设计:体积较同类型产品小30%~70%;

大屏LCD显示,更为直接、方便地进行设置;

输入电压120~288V范围内,输出不降额,大大降低了转电池的概率,**了电池寿命;

过载能力:市电额定下,130%可10分钟,150%可1分钟,满足客户突加负载的要求;

8A长机充电能力,充电能力可设置,满足长延时电池的快速回充,**了电池寿命;

出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3-4个百分点,满载1K可省近一度电。

新购买UPS开关电源后,务必将UPS插进220V时电网,充电少12钟头,使充电电池 充电。不然电瓶的具体可以用容量将大大的小于电瓶的标准容量。假如UPS开关电源长期性不使用,则必须每2-3个月24钟头开机充电,充足充电,将UPS开关电源放置逆变电源运行状态2-3min,以保证蓄电池的正常的使用寿命UPS开关电源开启电压后,电池组逐渐充电,按启动按钮超出一秒钟后开机,逆变电源便会开启。电力监控系统忽然汇报了好几条报警信息,包含UPS出现异常、UPS导出显示屏遗失(工作电压、电**均为零)、主机房N个热头柜关闭电源、UPS系统软件BCB电池开关位等。当场情况:工作人员马上抵达资格审查报警UPS,当场情况如下所示1、当场UPS键入柜主干路,旁通电源总开关情况无异常 ;2、导出柜各电源开关处在关掉部位,导出柜丧失电力工程3、导出柜电源开关,相当于主机房热头柜输出功率损害;警报UPS相对应的鲤电池组电源开关坐落于跳电部位。不可以关掉配对。4UPS本身各状态指示灯灭掉,警报灯一直亮着,并伴随警报声音。