

DKJ系列执行器，铰链角行程执行器，智能铰链角行程执行器

产品名称	DKJ系列执行器，铰链角行程执行器，智能铰链角行程执行器
公司名称	重庆华控机电设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区南坪西路167号A26-04
联系电话	86-02362625755 13637932567

产品详情

是器提提加控制阀门是型号：DKJ系列执行器

驱动能重庆电执行器

SKJ型系列电动执行器是新一代的机电一体化产品，由单片微处理器和外围芯片组成控制单元，接受标准信号，经CPU运算处理后，直接带动调节阀位移的执行机构。执行机构各安装尺寸及力矩达到原标准型号一致，用户不需另外设计尺寸。广泛应用于发电、冶金、石油、化工、轻工等。特点

- 仅需配上输入信号线及单相交流电源，即可控制运转。无需配伺服放大器
- 调节无需开盖，通过操作面板就可以实现，操作简单易懂
- 采用4位高亮度LED数码管，可以准确而又清晰显示运行状态及报警信息
- 控制过程中设有断信号设定功能
- 位置发送器采用齿轮式传动，确保限位可靠准确
- 电路采用环氧树脂封装的模块结构并经高低温老化，确保稳定可靠 型号编制说明 SKJ-210 SK：机电一体化型J：角行程210：输出力矩

技术参数

项目名称	SKJ标准型
------	--------

控制机构	输入信号	4 ~ 20mAdc : 0 ~ 10VDC ; 1 ~ 5VDC ; 低电平开关量
	反馈信号	4 ~ 20mAdc
	死区	0.4% ~ 3%
	基本误差	± 2.5%
	回差	41.5%
	限位	开侧 , 闭侧
	开度检测	精密导电塑料电位器
动力	动力	220V , 50Hz
	驱动电机	伺服电机
附属机构	加热器	选择件
	手动机构	手轮
安装条件	环境温度	无加热器—25~C-+70~C
	相对湿度	<95%
	环境气体	无腐蚀性气体

	接线口	十四线插头
	防护等级	

型号与规格

型号	出轴转距 Nm	额定转角	全行程时间 S	额定电流 A	质量 Kg
SKJ-210	100	90 °	100 ± 20%	0.5	31
SKJ-310	250	90 °	100 ± 20%	0.65	48
SKJ-410	600	90 °	100 ± 20%	1.5	85
SKJ-510	1600	90 °	100 ± 20%	2.5	125
SKJ-610	4000	90 °	100 ± 20%	4.5	130
SKJ-710	6000	90 °	100 ± 20%	8	145

安装尺寸 SKJ与DKJ的安装尺寸完全相同，请参见DKJ型系列电动执行器的表10
订货须知 订货时请用户提供以下资料： ● 电动执行器名称，型号，行程 ● 如需要配置球形铰链应另注明