

# 廊坊聚氨酯发泡设备、廊坊聚氨酯发泡设备生产工、廊坊聚氨酯发泡

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 廊坊聚氨酯发泡设备、廊坊聚氨酯发泡设备生产工、廊坊聚氨酯发泡 |
| 公司名称 | 大城县振宇保温建材有限公司                  |
| 价格   | .00/普通                         |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 廊坊大城县金地工业园                     |
| 联系电话 | 0316-5702577 18733673977       |

## 产品详情

1.基层处理 喷涂施工前，剔除墙面上残留的灰渣等凸出物，若墙体有较大面积的缺陷或破损，则应用1：3水泥砂浆进行找平。2.聚氨酯保温料前，用塑料薄膜、废报纸、塑料板或木板、三合板等将窗、门、脚手架等非涂物遮挡、保护起来。3.墙面聚氨酯保温层施工 开启PU喷涂机将保温涂料均匀地喷涂于墙面之上，当厚度达到0.5~1.0cm厚时，按45cm间距、梅花状分布插定厚度标杆，然后继续喷涂聚氨酯保温料。每次喷涂厚度宜控制在1cm之内。喷涂时要尽量避免流挂现象发生。4.聚氨酯保温层后处理 聚氨酯保温层喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具开始清理、修整遮挡、保护部位以及超过规定厚度1cm突出部分。5.界面处理

聚氨酯保温层喷涂4小时之内做界面砂浆处理，界面砂浆可用滚子均匀地涂于聚氨酯保温基层上。

廊坊聚氨酯发泡设备、廊坊聚氨酯发泡设备生产工、廊坊聚氨酯发泡