

及代理玻璃棉复合板-岩棉复合板-外墙复合保温板厂家

产品名称	及代理玻璃棉复合板-岩棉复合板-外墙复合保温板厂家
公司名称	大城县德胜聚氨酯有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	大广安乡小广安
联系电话	0316-8062737 15233162618

产品详情

岩棉复合板价格，岩棉复合板报价我司是纤维水泥板材系列产品的大型企业，板材系列产品是以天然纤维和水泥为原料，经制浆成型切割加压蒸养而成的一种新型建筑板材，具有轻质高强防火防水防腐幅面大加工性好等优点，广泛用于建筑物的：内外隔墙，天花吊顶，幕墙衬板，钢结构楼板，防火门，外墙外保温面板，灌浆墙面板，轻钢别墅，屋面系统隔热隔声衬板，防静电地板基材，清水装饰面板，工业隔热绝缘用板，建筑内防火分区等位；主要产品：纤维水泥板增强纤维水泥板，F C板F C穿孔吸音水泥板木丝水泥板，钢结构L O F T夹层板轻钢结构房屋用板防静电地板基材水泥板纤维增强硅酸钙板清水本色装饰水泥板强化水泥压力板外墙外保温专用水泥板，工业用石棉纤维水泥板，中密度水泥板，纤维增强水泥隔热架空板凳，纤维增强硅酸盐防火板 [形成耐火极限2 3 4小时防火隔墙防火风管烟道]，产品规格：1 2 0 0 * 2 4 0 0 * 4 mm - 4 0 mm，1 2 2 0 * 2 4 4 0 * 4 mm - 4 0 mm特殊规格可以定加工高密度纤维水泥板纤维水泥板是北京高密度纤维水泥板厂家生产的装饰板材，纤维水泥板质地优良，正反两面均有各自特色，正面纹路细腻，反面则立体感强，可以媲美岩石，也完全可以达到人造石材和清水混凝土的装饰效果，所以把纤维水泥板形象化的叫做美岩水泥板。

1. 产品质轻：用纤维水泥板作隔墙，重量仅为同等厚度砖墙的1 / 1 5，砌块墙体的1 / 1 0，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价。
2. 保温隔热：由于纤维水泥板使用了高标号水泥加植物纤维结构，其导热系数与石膏板相差无几，其隔热性能具有显著的优势。
3. 防火性能好：由于板材本身不燃，且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此具有良好的防火阻燃性能。
4. 装饰功能好：表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。因其表里如一，所以可以使用很多的接缝处理方法。
5. 可施工性好：可随意进行随意裁切穿孔打磨，施工非常方便，用它做装饰，可以采用传统的湿法干挂作业，极大的高施工效率。
6. 舒适的居住功能：可在一定范围内调节室内湿度，使居住舒适。表面独特的清水效果，给人耳目一新的感觉，彰显您独特的品味。
7. 强度高：纤维水泥板具有高强度的特性。
8. 节省空间：采用纤维水泥板作墙体，墙体厚度可大大减小，且可保证墙体的隔音防火性能。更有其施工方便，独特的纹理设计。
9. 规格齐全：纤维水泥板的规格有：1 2 0 0 * 2 4 0 0 * 4 - 4 0 mm 1 0.

10. 应用广泛：纤维水泥板既是面材又是基材，用作面材效果独特，用作基材安全放心，主要应用在内墙外墙吊顶地板等。综述：纤维水泥板是一种以优质的高标号水泥为基本材料，并配以天然纤维及辅助材料来对水泥进行改性，经过先进生产工艺成型，加压蒸养等特殊技术处理制成的建筑材料。在国际上该材料通常用于商用或民用建筑物的外墙护板。用法：纤维水泥板是一个混合型材料，由沙子水泥和植物纤维混合而成。目前此材料外观种类包括横向交叉式木纹式护墙式卵状表面式等等。纤维水泥板是块状样式，可用于阁楼隔层墙体衬板门檐 / 屋檐墙板或者

是浴室瓷砖下层底板。它不仅仅可用于外墙护板，也可以用作防火板。联系方式：15233162618网址：www.lfjinmei.cn