

四川南充西门子触摸屏代理商

产品名称	四川南充西门子触摸屏代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

四川南充西门子触摸屏代理商 请注意铭牌上的信息 合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作 S7-400 自动化系统模块数据

参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 13 EMC 指令 SIMATIC 产品是为工业应用设计的

所选测量范围为指向模块上标记点的测量范围(2) 然而不排除存在偏差的可能性, 因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致 使用“超过上限或下限”触发器的硬件中断

通过设置上限和下限定义工作范围 RTD-4L: 热敏电阻(线性, 4线制连接)(温度测量) 缺省

缺省情况下, 在 STEP 7 中将测量方法设置为“电压”, 将测量范围设置为“ $\pm 10\text{ V}$ ” 表格 1-7

机械环境条件的测试 测试条件 测试标准 注释 振动 振动测试符合 IEC 60068-2-6 (正弦波) 振动类型:

变化率为 1 倍频程/分的频率扫描 表格 5-74 SM 431; AI 8 x 16 位的测量范围 所选测量方法 测量范围 描述

V: 电压 $\pm 25\text{ mV}$ $\pm 50\text{ mV}$ $\pm 80\text{ mV}$ $\pm 100\text{ mV}$ $\pm 250\text{ mV}$ $\pm 500\text{ mV}$ $\pm 1\text{ V}$ $\pm 2.5\text{ V}$ $\pm 5\text{ V}$ $\pm 10\text{ V}$ 1 到 5 V

数字化模拟值在“电压测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 词汇表 S7-400

自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 507 精度

对于模拟量模块, 它表示二进制格式数字化模拟量值的位数

[四川南充西门子变频器代理商](#)